

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09  
Versión: 4.0Página: 1/11  
(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

### 1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

EmpresaBASF CORPORATION  
100 Park Avenue  
Florham Park, NJ 07932  
USAInformación 24 horas en caso de emergenciasCHEMTREC: 1-800-424-9300  
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357)

### 2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico	Número CAS	Contenido (Aprox.% en peso)
1-methoxy-2-propanol ACGIH STEL 150 ppm; TWA 100 ppm	107-98-2	15 - 25
propylene glycol methyl ether acetate PEL/TLV desconocido	108-65-6	10 - 20
2-dimetilaminoetanol PEL/TLV desconocido	108-01-0	0 - 5
ethylene glycol butyl ether OSHA PEL 50 ppm 240 mg/m3 ACGIH TWA 20 ppm	111-76-2	0 - 5
hydrophobic amorphous silica PEL/TLV desconocido	68611-44-9	0 - 5
óxido de hierro ACGIH TWA 5 mg/m3	1309-37-1	0 - 20
titanium dioxide PEL/TLV desconocido	1317-80-2	0 - 20
titanium dioxide OSHA PEL 15 mg/m3 T ACGIH TWA 10 mg/m3	13463-67-7	0 - 20
naphtha, heavy alkylate PEL/TLV desconocido	64741-65-7	0 - 5
mica ACGIH TWA 3 mg/m3	12001-26-2	0 - 20
pigmento-óxido de cromo OSHA PEL 0.5 mg/m3 ACGIH TWA 0.5 mg/m3	1308-38-9	0 - 5
aluminum oxide OSHA PEL 5 mg/m3 R; PEL 15 mg/m3 T ACGIH TWA 10 mg/m3	1344-28-1	0 - 15
petroleum naphtha, heavy PEL/TLV desconocido	64742-48-9	0 - 5

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09  
Versión: 4.0

Página: 2/11  
(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

aluminum	7429-90-5	0 - 15
ACGIH TWA 5 mg/m3		
stoddard solvent	8052-41-3	0 - 5
OSHA PEL 500 ppm 2900 mg/m3		
ACGIH TWA 100 ppm		
T Polvo global		
R Parte del corredor pulmonar		

### 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### EVALUACIÓN HMIS III

Salud: 2 $\square$  Flamabilidad: 3 Riesgos físicos: 0

"HMIS' utiliza una escala numérica con un rango de 0 a 4 para describir el grado de riesgo. El valor 0 significa, que la sustancia principalmente no presenta riesgo; el valor 4 significa un riesgo extremo."

#### INDICACIONES - URGENCIA

#### ADVERTENCIA

LÍQUIDO INFLAMABLE.

PELIGROSO SI SE INHALA.

PUEDE PROVOCAR LESIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.

PUEDE PROVOCAR LESIONES HEPÁTICAS.

PUEDE PROVOCAR LESIONES RENALES.

PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR, EN LA PIEL Y EN EL TRACTO RESPIRATORIO

CONTIENE MATERIAL QUE PUEDE PROVOCAR REACCIÓN RESPIRATORIA ALÉRGICA.

PUEDE PROVOCAR EDEMA PULMONAR.

LA INGESTIÓN PUEDE PROVOCAR ALTERACIONES GÁSTRICAS.

#### POSIBLES EFECTOS EN LA SALUD

vías primarias de la exposición:

Las vías de entrada de sólidos y líquidos incluyen el contacto con ojos y piel, la ingestión y la inhalación. Las vías de entrada de gases incluyen la inhalación y el contacto con los ojos. El contacto con la piel puede ser una vía de entrada de gases licuados.

Los solventes son absorbidos a través de la piel.

#### Toxicidad aguda:

La inhalación puede causar depresión en el Sistema Nervioso Central (CNS), visión borrosa, mareos y somnolencia.

Los vapores tienen efecto asfixiante.

El mal uso intencionado por concentración e inhalación deliberada de este producto puede ser dañino o fatal.

#### Indicaciones para: Oxido de Cromo

Agudo - Oxido de Cromo La exposicion prolongada a inhalacion aguda puede causar edema pulmonar, neumoconiosis, fiebre de humos metalicos y asma bronquial. La ingestion puede causar trastornos gastrointestinales y posible hemorragia. Puede ocurrir falla renal despues de unos dias. Tambien se ha

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09  
Versión: 4.0

Página: 3/11  
(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

reportado metemoglobinemia.

Indicaciones para: Dimethylaminoethanol

"Dimetilaminoetanol es extremadamente irritante a la piel y ojos. Puede provocar ojos rojizos y posible inchazón. El contacto directo con la piel puede ser corrosivo. Puede causar quemaduras y heridas permanentes. El contacto prolongado puede resultar en dermatitis. La inhalación de los vapores de amina concentrados puede agravar el asma, inflamación o cualquier enfermedad pulmonar. La inhalación prolongada a altas concentraciones a demostrado causar dificultad respiratoria así como disminución y/o pérdida de la coordinación motora en ratas. La sobreexposición a algunos vapores de amina puede resultar en condiciones como "velo azul" o "glaucompsia". Los síntomas de velo azul pueden incluir visión borrosa, apariencia de que se esta observando un velo azul y la aparición de halos alrededor de objetos brillantes. El efecto desaparece en unas cuantas horas y no produce efectos a largo plazo."

Indicaciones para: Etilenglicol

Eter de etilenglicol monobutilo Debido a que el butil celosolve es absorbido a través de la piel, su contacto puede resultar en afectaciones sistémicas. La inhalación aguda por sobreexposición ha llevado a cambios de los pulmones, los riñones, el hígado y la sangre de ratones.

Indicaciones para: Mica

Mica (12001-25-2) La mica es moderadamente tóxica por ingestión. La inhalación de los polvos de mica puede resultar en irritación de las vías respiratorias.

Indicaciones para: Solvente Stoddard

Solvente Stoddard (8052-41-3) La inhalación de concentraciones bajas del solvente Stoddard causa efectos en el sistema nervioso central e irritación a los ojos, la nariz y la garganta. El contacto con la piel puede resultar en irritación.

Irritación:

El contacto con la piel puede causar irritación, desengrase y dermatitis.

Los vapores causan irritación a el tracto respiratorio y a ojos. Es posible la irritación de las mucosas tras inhalación prolongada de vapores.

Toxicidad en caso de aplicación frecuente:

Indicaciones para: Oxido de Cromo

Repetida exposición a compuestos de cromo trivalente puede producir dermatitis. Se conoce que la sobreexposición al polvo de cromita causa efectos adversos en los pulmones de trabajadores. Sin embargo, la exposición al cromo en su estado metálico no ha sido reportado como causante de fibrosis pulmonar o neumoconiosis. Inhalación crónica de cromo puede resultar en severas úlceras nasales (agujeros de cromo)

Indicaciones para: Dimethylaminoethanol

Dimetilaminoetanol (DMEA) (108-01-0) El contacto repetido de la piel con el dimetilaminoetanol puede resultar en sensibilización. Se sabe que la inhalación repetida produce efectos en los ojos y la mucosa nasal así como lesiones respiratorias y olfatorias en animales experimentales.

Indicaciones para: Etilenglicol

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09  
Versión: 4.0

Página: 4/11  
(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

Ethylene Glycol Monobutyl Ether La sobreexposición puede causar anemia hemolítica. No se vieron efectos adversos significativos en ratas expuestas a niveles de butilcelosolvo en el aire de hasta 77 ppm durante 50 días o en conejos expuestos dermalmente a 150 mg/kg/día durante 90 días. Ocurrieron embriotoxicidad y malformaciones en la progenie de ratas expuestas a 100 ppm por inhalación. Estos efectos estuvieron acompañados por toxicidad maternal.

Indicaciones para: Óxido de hierro

"Óxido de hierro (1309-37-1) Se ha asociado la sobreexposición crónica a humos o polvo de óxido de hierro con cambios de rayos X en los pulmones; sin embargo, esto no resultó en ninguna enfermedad. Los cambios se deben a una condición pulmonar benigna llamada siderosis, o pigmentación de hierro. Los estudios con animales indican que la sobreexposición al polvo de óxido de hierro no causa deterioro en los pulmones o fibrosis. Sin embargo, trabajadores expuestos a los humos de óxido de hierro en presencia de sílice, pueden desarrollar neumoconiosis de polvo mixto. El contacto directo con el polvo o el humo puede resultar en quemaduras en la piel y los ojos y puede producir daños."

Indicaciones para: Mica

Crónico - Mica La exposición prolongada crónica a mica puede resultar en neumoconiosis incluyendo dificultad de la respiración, tos y cambios de rayos X de los pulmones

Indicaciones para: Metoxypropanol

Methoxypropanol La sobreexposición crónica a metoxypropanol puede resultar en daño a los riñones y el hígado. En un estudio de inhalación conducido a niveles de 0, 500, 1500, y 3000 ppm, el metoxypropanol fue fetotóxico pero no teratogénico en ratas a 3000 ppm.

Indicaciones para: Silica - amorfa

"Silica - Amorfa (7631-86-9) En recientes estudio de investigación, las silicas sintéticas amorfas fumigadas o precipitadas resultaron fibrogénicas para los pulmones de monos; siendo la característica más activa el método de fumigado."

Indicaciones para: Solvente Stoddard

Solvente Stoddard (8052-41-3) El contacto repetido de la piel con el solvente Stoddard puede resultar en dermatitis folicular. Las exposiciones repetidas pueden resultar en efectos irreversibles en el sistema CNS, daños renales y hepáticos y congestión pulmonar.

Indicaciones para: Bioxido de Titanio

"Crónico - Bioxido de Titanio En un estudio de alimentación del Instituto Nacional del Cáncer (NCI), el bioxido de titanio no fue carcinogénico para ratas o ratones a las dosis máximas toleradas. En otros estudios, el TiO<sub>2</sub> causó fibrosis y cáncer de los pulmones en ratas expuestas a 250 mg/m<sup>3</sup> por inhalación; sin embargo, no se observaron afectaciones a concentraciones menores aéreas."

---

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales:

Cambiarse la ropa contaminada.

Póngase en contacto con el Centro de Control de Envenenamientos

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09  
Versión: 4.0

Página: 5/11  
(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

local o llame al Número de Emergencias de BASF: 1-800-832-HELP (4357).

En caso de inhalación:

Reposo, respirar aire fresco

En caso de dificultad para respirar, proporcionar respiración artificial y buscar inmediatamente ayuda médica

En caso de contacto con la piel:

Lavar con agua la zona afectada de la piel como mínimo durante 15 minutos.

En caso de irritación, acuda al médico.

En caso de contacto con los ojos:

Lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.

Mantener los párpados abiertos para facilitar el lavado.

Buscar ayuda médica.

En caso de ingestión:

Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua.

No provocar el vómito a causa del peligro de aspiración.

No provocar nunca el vómito o suministrar algo por la boca, cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones.

Buscar atención médica inmediata

La ingestión puede causar irritación en el tracto gastrointestinal.

La aspiración del líquido puede causar pulmonía química, que puede ser mortal.

---

### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamación: 90 °F (32.2 °C) +/- 3 °F Setaflash Closed Cup (medido)

Límite inferior de explosividad: 1.0 VOL%

Límite superior de explosividad: 16.0 VOL%

Medios de extinción adecuados:

medios de extinción en seco

dióxido de carbono

espuma

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

agua pulverizada

Peligro al luchar contra incendio:

gases/vapores inflamables

Los vapores y/o productos de la descomposición son irritantes y/o tóxicos.

Si el producto se calienta por encima de la temperatura de descomposición, se emitirán humo y vapores ácidos.

Equipo protector lucha contra incendio:

Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de respiración de autocontenido.

Información adicional:

Los vapores son más pesados que el aire, se puede acumular en

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09  
Versión: 4.0

Página: 6/11  
(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

zonas bajas y sobrepasar una distancia considerable hasta alcanzar una fuente de ignición.

Si no se puede retirar el producto de la zona de incendio, refrigerar con agua los envases. Reducir el calor para evitar que aumente la presión en los envases.

No anegar la sustancia/el producto ardiente con agua, porque existe la posibilidad de extender el fuego.

Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada.

El agua derramada del fuego puede provocar polución.

Informar a las autoridades competentes.

---

### 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas de protección para las personas:

Extinga las fuentes de ignición cercanas y en la dirección del viento.

Lleve la indumentaria y el equipo de protección personal adecuados.

Procurar buena ventilación de los locales.

Evite la inhalación prolongada.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Usar herramientas antiestáticas.

Medidas de protección para el medio ambiente:

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Un vertido o excedente de la cantidad susceptible de ser declarada requerirá una notificación a las autoridades de emergencia estatales, locales y nacionales.

Toxicidad aguda para los organismos acuáticos.

Limpieza:

Cercar/retener con diques.

Coloque en contenedores de residuos debidamente etiquetados.

Es necesario reunir, solidificar y colocar los residuos en contenedores apropiados para su eliminación.

---

### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### MANIPULACIÓN

Indicaciones generales:

Procurar buena ventilación de los locales.

No perforar, dejar caer o empujar los contenedores.

Utilice cables estáticos al mezclar y transferir material.

Abrir y manipular cuidadosamente el recipiente.

Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

ADVERTENCIA: Los envases vacíos pueden contener residuos peligrosos.

No aplicar sobre superficies calientes.

Es necesaria una ventilación y protección respiratoria adecuada para lijar, oxicortar, soldar o soldar fuerte superficies recubiertas.

Protección contra incendio/explosión:

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09

Página: 7/11

Versión: 4.0

(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

Usar herramientas antiestáticas.  
Los ventiladores de extracción deben ser a prueba de explosión.  
Mantener la ventilación adecuada para evacuar el vapor de los disolventes de los niveles o áreas de trabajo inferiores y para prevenir el contacto de los disolventes con las fuentes de ignición.  
Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.  
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

### ALMACENAMIENTO

Indicaciones generales:  
Manténgase el recipiente bien cerrado.  
Proteger de la irradiación solar directa.  
Proteger de temperaturas superiores a 49C/ 120F  
Consultar a la brigada de bomberos local para los debidos requerimientos de almacenamiento.

Incompatibilidad de almacenamiento:  
En general: Separe de sustancias incompatibles  
Separar de agentes oxidantes.  
Separar de álcalis fuertes.  
Separar de ácidos fuertes.

---

## 8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

COMPONENTES CON VALORES LÍMITES CONTROLABLES EN EL LUGAR DE TRABAJO  
Ver sección 2.

DISEÑO DE INSTALACIONES TÉCNICAS  
La ventilación mecánica general debe cumplir lo prescrito por la norma OSHA 1910.94.

### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de las vías respiratorias:  
Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente.  
Lleve un respirador para vapor orgánico certificado por el NIOSH (Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional) (o equivalente).  
No supere la concentración de uso máximo para la combinación de máscara/cartucho del respirador.  
Tenga en cuenta las regulaciones de la OSHA para el uso del respirador (29 CFR 1910.134).

Protección de las manos:  
Usar guantes de protección resistentes a productos químicos según establezcan las especificaciones de los guantes y los peligros intrínsecos y potenciales identificados, incluyendo pero no limitando, butilo, goma natural y sintética, nitrilo o neopreno.

Protección de los ojos:  
Gafas de seguridad con cierre hermético (Gafas cesta).  
Usar pantalla facial, si existe riesgo de pulverización.

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09  
Versión: 4.0

Página: 8/11  
(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

---

### Protección corporal:

Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad.

### Medidas generales de protección y de higiene:

El lugar de trabajo deberá proveer una ducha para el cuerpo de seguridad y un equipo para lavaje ocular.

No llevar lentes de contacto.

Cambiarse la ropa contaminada.

La ropa de trabajo o el equipo contaminado deberán ser limpiados después de ser utilizados o ser desechados.

Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

---

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: líquido  
Olor: solvent-like  
Color: various  
intervalo de ebullición: 231 - 395 °F  
Presión de vapor: no disponible  
Peso por gallón: 9.33 - 10.98 lb/gal CALC  
Densidad de vapor: mas pesado que el aire  
Contenido de Sólidos: aprox. 56 - 66 %  
% de Volátiles: aprox. 33.9 - 43.7 VOL%

---

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### Condiciones a evitar:

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

Evitar descarga electrostática.

### Sustancias a evitar:

bases fuertes

fuertes agentes oxidantes

Agentes oxidantes

ácidos fuertes

### Reacciones peligrosas:

El producto es químicamente estable.

### Productos de la descomposición:

monóxido de carbono

dióxido de carbono

---

## 11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

No hay datos disponibles.

---

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No hay datos disponibles.

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09  
Versión: 4.0

Página: 9/11  
(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

---

### 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminación de la sustancia (residuos):

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

El uso y procesamiento de este producto, o la adición de otros componentes, pueden hacer que se considere un residuo peligroso. Es responsabilidad del generador de los residuos determinar si un determinado residuo es peligroso conforme a la RCRA (SEMARNAT in Mexico).

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Incinere o elimine como sustancia sólida en una instalación autorizada por la RCRA (SEMARNAT in Mexico).

No incinere en contenedores cerrados.

Residuos que contienen sulfuros peligrosos:

ADVERTENCIA: Los envases vacíos pueden contener residuos peligrosos.

Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

---

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Observar los datos del Conocimiento de Embarque

---

### 15. REGLAMENTACIONES

REGLAMENTACIONES FEDERALES

TSCA, US no bloqueado / listado

SARA 313:

CB10K:

ethylene glycol butyl ether 3.1%

CB11K:

ethylene glycol butyl ether 3.1%

CB34M:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

CB35L:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

CB44L:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

CB45L:

ethylene glycol butyl ether 1.6%; Chromium(III) oxide 3.2%

CB46K:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09

Página: 10/11

Versión: 4.0

(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

CB47M:

ethylene glycol butyl ether 1.7%; aluminum oxide 10.8%

CB54L:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

CB56L:

ethylene glycol butyl ether 1.6%; Chromium(III) oxide 4.7%

CB57M:

ethylene glycol butyl ether 1.7%; aluminum oxide 13.4%

CB58L:

ethylene glycol butyl ether 1.8%

CB62L:

ethylene glycol butyl ether 1.7%; aluminum oxide 14.8%

CB63L:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

CB64L:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

CB65L:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

CB66V:

ethylene glycol butyl ether 1.7%; aluminum 14.6%

CB71V:

ethylene glycol butyl ether 1.7%; aluminum 11.4%

CB73L:

ethylene glycol butyl ether 1.7%; aluminum oxide 15%

CB74L:

ethylene glycol butyl ether 3.8%

CB75K:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

CB76L:

ethylene glycol butyl ether 1.9%; aluminum oxide 1.2%

CB77K:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

CB83L:

ethylene glycol butyl ether 1.6%

CB85L:

ethylene glycol butyl ether 1.6%

CB87L:

ethylene glycol butyl ether 1.7%

# Ficha de Datos de Seguridad

## CB Bases and Colors

Fecha de revisión : 2013/10/09

Versión: 4.0

Página: 11/11

(273273/CDU\_GEN\_US/ES)

---

Información California Proposición 65:

ADVERTENCIA: Este producto contiene uno o más elementos químicos, que en el estado de CALIFORNIA, están considerados como cancerígenos, teratogénicos o tóxicos para la reproducción.

---

### 16. OTRA INFORMACIÓN

Sólo para uso industrial

---

17. IMPORTANTE: MIENTRAS QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS Y LA PARA SER EXACTOS, SE PROPORCIONA SU DIRECCIÓN SOLAMENTE. PORQUE MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR LA COMPAÑÍA MICRO FLO ABAJO DESCRITOS, LA COMPAÑÍA BASF ASUME NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO.