

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Sin pintar / Nueva	<p>Toda superficie nueva, debe haber cumplido el tiempo del curado total del concreto (28 días). Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Además, el sustrato <b>NO</b> debe poseer un acabado lujado.</p> <p>Una vez realizada la preparación de superficie adecuada aplique como mínimo 2 capas de <b>Acritex Sport Courts 5440</b>. Esta pintura de acabado mate se aplica ya sea con rodillo o con pistola convencional, utilice la brocha únicamente para retocar bordes.</p>
MATERIAL	
Concreto	
USO	
Exterior	
ESTRUCTURA	
Cancha Deportiva	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Acritex Sport Courts 5440	511-05440-000	Agua	10% a 15%	1 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)