

| SUPERFICIE | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE |
|--|---|
| Pintada / Satinada / Brillante | Limpie utilizando Limpiador de Moho y Hongos 33305-600 . Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo y humedad. Aplique una capa de Sellador 524-000 . Una vez seco, aplique mínimo dos capas de Magnum Látex Mate 3000-XXX o Magnum Látex Satinada 3100-XXX |
| MATERIAL | |
| Fibrocemento / Paredes Livianas repelladas | |
| USO | |
| Interior | |
| ESTRUCTURA | |
| Paredes | |

| SISTEMA | | | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPESOR SECO POR CAPA (MIL) |
| Fungicida | Limpiador de Moho y Hongos | 539-33305-600 | Listo para usar | N/A | N/A |
| Sellador | Sellador 524 | 503-00524-000 | Agua | 15% a 20% | 1 mil |
| Acabado | Magnum Látex | 502-03000-000 | Agua | 10% a 15% | 1 mil |
| | | 502-03100-000 | | | |

| SISTEMA ALTERNATIVO | | | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|
| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPESOR SECO |
| Fungicida | Limpiador de Moho y Hongos | 539-33305-600 | Listo para usar | N/A | N/A |
| Sellador | Sellador 524 | 503-00524-000 | Agua | 15% a 20% | 1 mil |
| Acabado | Sur Primera | 502-02000-000 | Agua | 10% Máximo | 1 mil |
| | | 502-02004-000 | | | |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

| SISTEMA ALTERNATIVO #2 | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------------------------|
| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DILUYENTE | DILUCIÓN | ESPESOR SECO POR CAPA (MIL) |
| Fungicida | Limpiador de Moho y Hongos | 539-33305-600 | Listo para usar | N/A | N/A |
| Sellador | Sellador 524 | 503-00524-000 | Agua | 15% a 20% | 1 mil |
| Acabado | Seal Block | 503-00520-000 | Agua | 5%-10% | 1 mil |
| | | 503-00515-000 | | | |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com