Recomendación Técnica

SUPERFICIE
Nueva
MATERIAL
Tablayeso
USO
Interior
ESTRUCTURA
Paredes

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo y humedad. Aplique una capa de **Sellador 522-000.** Una vez seco, aplique mínimo dos capas de **Látex 3000 Mate o Látex 3100 Satinada.**

SISTEMA

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado	Látex 3000	502-03000-000 Mate 502-03100-000 Satinado	Agua	10% a 15%	1 mil

SISTEMA ALTERNATIVO

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado Opción 1	Acrilatex Elastomérico	502-07500-000	Agua	5% a 10%	1 mil
Acabado Opción 2	Primera 2000	502-02000-000 Mate 502-02004-000 Satinada	Agua	10% Máximo	1 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com