

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Pintada / Satinada / Brillante	<p>Limpie utilizando <b>NIT Limpiador de Alga y Hongos 33305-600</b>.</p> <p>Para la aplicación del acabado, la superficie debe encontrarse libre grasa, polvo, humedad a u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura.</p> <p>Finalizada la preparación de superficie aplique 1 capa de <b>Aparejo Universal Blanco 00530-000</b>. Transcurrido el tiempo de secado correspondiente, aplique mínimo 2 capas de <b>Magnum Látex Mate 03000-XXX</b> o <b>Magnum Látex Satinado 031000-XXX</b> según sea el acabado elegido.</p>
MATERIAL	
Madera	
USO	
Interior	
ESTRUCTURA	
Paredes	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	NIT Limpiador de Alga y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Sellador	Aparejo Universal Blanco	503-00530-000	510-00456-900	10% a 15%	1.2 mil
Acabado	Magnum Látex	502-03000-000	Agua	10% a 15%	1 mil
		502-03100-000			

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO
Fungicida	NIT Limpiador de Alga y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Sellador	Aparejo Universal Blanco	503-00530-000	510-00456-900	10% a 15%	1.2 mil
Acabado	Acrlatex Elastomérico Mate	502-07500-000	Agua	5% a 10%	1 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)