

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Nueva	Lave y desengrase el área a pintar utilizando Nit Intensaclean Expert Degreaser 33326-900 .
MATERIAL	Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar
Acero al Carbón (Hierro Negro)	Una vez que la superficie esté con la preparación de superficie adecuada aplique 1 capa de Corrostop Primario de Poliuretano Tipo Minio Rojo II . Una vez seco, aplíque mínimo 2 capas de Esmalte Fast Dry .
USO	
Interior / Exterior	
ESTRUCTURA	
Estructuras metálicas / Vigas / Columnas / Barandas / Pasamanos	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Expert Degreaser	539-33326-900	Listo para usar	N/A	N/A
Primario	Corrostop Primario de Poliuretano Tipo Minio Rojo II	506-09000-351	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil
Acabado	Esmalte Fast Dry	507-10000-000	510-00456-900	15% máximo Brocha o rodillo	1.5 mil
			510-00457-900	25% máximo Pistola o airless	

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1 parte de producto en 3 de agua	N/A
Primario	Corrostop Primario de Poliuretano Loxorite	506-09000-390	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil
Acabado	Corrostop	506-09000-000	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

SISTEMA ALTERNATIVO

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Desengrasante	Nit IntensaClean Industrial Degreaser 10	539-33327-900	Agua	1:3	N/A
Acabado	Corrostop Poliuretano	506-09040-000	510-00456-900	10% a 15%	1.5 mil

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com