

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN
Cimentaciones	Paredes de cimentación superficie nueva: Para realizar una impermeabilización sobre las paredes de cimentaciones nuevas GRUPO SUR cuenta con Imperfast AF Negro . Antes de realizar la impermeabilización del muro o pared, se deberá realizar una preparación de superficie, para esto realice la limpieza profunda por medios mecánicos, con el objeto de eliminar todo agente contaminante como polvo, grasa, así como cualquier otra sustancia que pueda limitar la adherencia de los materiales a instalar. Se recomienda la revisión de la superficie para asegurar que sea sólida y estable, posteriormente utilizar el Imperfast AF Negro , diseñado específicamente para proteger de la humedad a estructuras bajo el nivel del suelo como concreto, metálicas y fibrocemento.
USO	
Impermeabilización	
SUPERFICIE	El Imperfast AF Negro se aplicará sobre las hileras de block que queden bajo tierra. Aplique en dos capas cruzadas por medio de rodillo o brocha. Este proceso de impermeabilización ayudará a evitar a futuros problemas por presencia de humedad en las paredes, los cuales ascienden del suelo y ocasiona ampollamientos, hongos entre otros, en los acabados de las paredes.
Concreto colado en sitio, Mampostería	

PRODUCTOS					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DOSIFICACIÓN	ESPESOR POR CAPA
Imperfast AF	Imperfast AF negro 650	650-700	456-900	10 a 15%	Capa uniforme

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com