

| ESTRUCTURA | DESCRIPCIÓN |
|----------------------------------|--|
| Paredes, Muros, Tapias, Columnas | Superficies Verticales o con inclinación no transitados: Para proteger superficies nuevas verticales de concreto, GRUPO SUR cuenta con el repelente de agua HIDROSTOP . Antes de aplicar el HIDROSTOP el concreto debe cumplir con los 28 días de curado. Además, se debe realizar una adecuada preparación de la superficie, esta debe estar totalmente seca y libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro contaminante, posteriormente aplique dos capas de HIDROSTOP con rodillo, atomizador manual o bomba de espalda. |
| USO | |
| Repelentes de Agua | |

| PRODUCTOS | | | | |
|---------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|
| TIPO PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO | CÓDIGO | DOSIFICACIÓN | ESPESOR POR CAPA |
| Repelente | HIDROSTOP | 505-00304-900 | Listo para aplicar | 2 capas |

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso de que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com