SUPERFICIE
Existente / Pintado
MATERIAL
Asfalto
USO
Exterior
ESTRUCTURA
Señalización / Parqueos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El área a trabajar debe estar libre de contaminación, niveles freáticos elevados o superficies húmedas, así como material con problemas de desprendimiento, se debe eliminar todos los residuos de pintura mal adherida por medios manuales o mecánicos. junto a lo anterior es importante considerar que la temperatura del sustrato no puede superar los 40°C.

Una vez realizada la preparación de superficie adecuada proceda a demarcar con **Traffic Paint 407-000.**

Nota:

En Costa Rica: Se deben seguir los lineamientos de PN INTE Q46:2020 Pinturas y Barnices. Guía de buenas prácticas para la demarcación vial horizontal.

SISTEMA

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Acabado	Traffic Paint 407	511-00407-000	00457-900	10% a 15%	5 - 10 mils

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

Recomendación
Técnica

SUPERFICIE
Existente / Pintado
MATERIAL
Asfalto
USO
Exterior
ESTRUCTURA
Señalización / Parqueos

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
El área a trabajar debe estar libre de contaminación, niveles freáticos elevados o superficies húmedas, así como material con problemas de desprendimiento, se debe eliminar todos los residuos de pintura mal adherida por medios manuales o mecánicos. junto a lo anterior es importante considerar que la temperatura del sustrato no puede superar los 35°C. Una vez realizada la preparación de superficie adecuada proceda a demarcar con **Traffic Paint 407-000.** **Nota:** En Costa Rica: Se deben seguir los lineamientos de INTEQ46:2017/Enm1:2018 _Guía de buenas prácticas para la demarcación vial horizontal.

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO**	**DILUYENTE**	**DILUCIÓN**	**ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)**
Acabado	Traffic Paint 407	511-00407-000	00457-900	10% a 15%	5 - 10 mils

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO**	**DILUYENTE**	**DILUCIÓN**	**ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)**
Acabado	Traffic Paint 409	511-00409-000	00457-900 00460-900	10% a 15%	6 mils

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com

SISTEMA ALTERNATIVO					
TIPO PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**CÓDIGO**	**DILUYENTE**	**DILUCIÓN**	**ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)**
Acabado	Traffic Paint 409	511-00409-000	00457-900 00460-900	10% a 15%	6 mils

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com