

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Aleros	Asegúrese de eliminar por completo el material existente la madera debería quedar sin residuos de material anterior
MATERIAL	Se debe de realizar una preparación de superficie utilizando una serie de lijas para madera de diferentes granos, de la más gruesa al más fino, ejemplo: 60/80/100/120/150
Madera	Finalizado este proceso, se inicia con la colocación de del tinte (opcional) o bien se deja la madera natural. Si se requiere teñir el área se deberá de hacer únicamente con <b>Durotint 13100 – XXX</b> .
USO	Se continúa aplicando el <b>Fondo Lijable para exteriores 11770-900</b> este producto se cataliza con <b>730-900 y diluido con 00411-900</b> . En una relación de mezcla al 2x1x25%. Este producto se aplica directamente a la superficie con ayuda de equipo de aire profesional, utilizando boquilla 1.8 con una presión de 25 libras.
ESTRUCTURA	Una vez diluido el producto está listo para trabajarla, es importante tomar en cuenta que se debe de aplicar 1 capa de producto, respetando un mínimo de 45 minutos entre cada aplicación, afinando entre capas con lijas lacas #180 / #220
Pintadas Base Solvente	Una vez finalizada la colocación del fondo se procederá con la aplicación del acabado, este dependerá de si se desea mate, satinado o brillante. NOTA: Sistema de poliuretano tres componentes.

SISTEMA DE PINTURA					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Tinte para exterior Durotint.	13100-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Fondo	Fondo Lijable para exteriores Transparente.	11770-900	00411-900	2X1X25%	2 capas
Acabado	Acabado mate para exteriores transparente.	11770-901	00465-900	2x1x25%	2 capas mínimo

SISTEMA DE PINTURA					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Tinte para exterior Durotint	13100-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Fondo	Fondo Lijable para exteriores Transparente	11770-900	00411-900	2X1X25%	2 capas
Acabado	Acabado satinado para exteriores transparente	11770-905	00465-900	2x1x25%	2 capas mínimo

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)

SISTEMA DE PINTURA #3					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Tinte para exterior Durotint	13100-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Fondo	Fondo Lijable para exteriores Transparente	11770-900	00411-900	2X1X25%	2 Capas
Acabado	Acabado brillante para exteriores transparente	11770-902	00465-900	2x1x25%	2 capas mínimo

Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, por lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta recomendación siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de Seguridad de cada uno de los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y Equipo de Seguridad cuando la aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a [serviciotecnico@gruposur.com](mailto:serviciotecnico@gruposur.com)