

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Cielos	Asegúrese de eliminar por completo el material existente o bien la madera debería de quedar sin residuos de material anterior. Se debe de realizar una preparación de superficie utilizando una serie de lijas para madera de diferentes granos, de la más gruesa al más fino, ejemplo: 60/80/100/120/150
MATERIAL	Finalizado este proceso, se inicia con la colocación del tinte (opcional) o bien se deja la madera natural. Si se requiere teñir el área se deberá de hacer únicamente con Duro Tint 13100 - XXX
USO	Se continúa aplicando el Fondo Lijable para Exteriores Transparente 11770-900 se cataliza con 00730-900 y se diluye con 00411-900 . En una relación de mezcla al 2:1:1/2. Una vez diluido el producto está listo para trabajarla, se aplica directamente a la superficie con ayuda de equipo de aire profesional utilizando boquilla 1.7 con una presión de 30 libras.
ESTRUCTURA	Es importante tomar en cuenta que se debe de aplicar 1 capa de producto, respetando un mínimo de 45 minutos entre cada aplicación, afinando entre capas con lijas lacas #180 o #220.
Pintadas Base Solvente	Una vez finalizada esta etapa se procederá a la colocación del acabado escogido ya sea mate, satinado o brillante.

SISTEMA DE PINTURA					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Duro Tint	13100-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Fondo	Fondo Lijable para exteriores Transparente	11770-900	00411-900	2:1:1/2	3-4 capas
Acabado	Acabado Mate para exteriores Transparente	11770-901	00465-900	2:1:1/2	1-2 capas

SISTEMA DE ALTERNATIVO #1					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Duro Tint	13100-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Fondo	Fondo Lijable para exteriores Transparente	11770-900	00411-900	2:1:1/2	3-4 capas
Acabado	Acabado Satinado para Exteriores Transparente	11770-905	00465-900	2:1:1/2	2-3 capas

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com

SISTEMA ALTERNATIVO #2

Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Duro tint	13100-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 capa
Fondo	Fondo Lijable para Exteriores Transparente	11770-900	00411-900	2:1:1/2	3-4 capas
Acabado	Acabado Brillante para Exteriores Transparente	11770-902	00465-900	2:1:1/2	2-3 capas

Esta recomendación técnica se realiza tomando en cuenta únicamente el caso específico durante la rutina del programa Asistente Virtual de Sur, por lo cual, no considera situaciones especiales o extraordinarias que puedan estar presente al momento de la implementación. Esta recomendación siempre debe respaldarse con los procesos de preparación de superficie y aplicación, descrito en la Hoja Técnica y Hoja de Seguridad de cada uno de los productos indicados. Adicionalmente, reforzamos la importancia del uso Equipo de Protección Personal (EPP) y Equipo de Seguridad cuando la aplicación y tipo de producto lo requiera. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com