

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Muebles	Asegúrese de eliminar por completo el material existente, o bien la madera debería de quedar sin residuos de material anterior; se debe de realizar una preparación de superficie utilizando una serie de lijas para madera de diferentes granos de la más gruesa al más fino ejemplo: 60/80/100/120/150
MATERIAL	Finalizado este proceso, se inicia con la colocación de del tinte (opcional) o bien se deja la madera natural. Si se requiere teñir el Área se deberá de hacer únicamente con Duro Tint 13100 - XXX
USO	Se continua con la aplicación el Fondo Lijable para exteriores Transparente 11770-900 este producto satinado se cataliza con 730-900 y se diluye con 00411-900 . En una relación de mezcla al 2:1:1/2. Una vez diluido el producto está listo para trabajar.
ESTRUCTURA	Este producto se aplica directamente a la superficie con ayuda de equipo de aire profesional utilizando boquilla 1.7 con una presión de 30 libras.
Pintadas Base Solvente	Es importante tomar en cuenta que se debe de aplicar 1 capa de producto, respetando un mínimo de 45 minutos entre cada aplicación, afinando entre capas con lijas lacas #180 / #220. NOTA: Sistema de poliuretano es para muebles colocados en exteriores protegidos. Por ejemplo muebles de terrazas más no para mobiliario colocado a la intemperie.

SISTEMA DE PINTURA					
Tipo Producto	Nombre del producto	Código	Diluyente	Mezcla	Cantidad Capas
Tinte	Duro Tint	13100-XXX	Listo para usar	No Se Diluye	1 Capa
Fondo	Fondo Lijable para exteriores Transparente.	11770-900	00411-900	2:1:1/2	3-4 capas
Acabado	Acabado para exteriores transparente	11770-XXX	00465-900	2:1:1/2	2-3 capas