

INFORMACIÓN TÉCNICA



SURMIX AROMAS

502-00270-900

DESCRIPCIÓN

El SURMIX AROMAS es un aditivo encargado de proporcionarle fragancia a las pinturas base agua

USO

Utilice únicamente SURMIX AROMAS en pinturas base agua.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Peso por galón (kg/gal)

3.30 – 3.40

Apariencia

Líquida

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 30 ml = 1 onza.

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Aromas a escoger
Pasión tropical,
Frutal,
Canela Manzana,
Verbena.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

Para su uso se recomienda agregar un frasco de 30 mililitros por galón (3.785 Litros) a la pintura, luego agitar durante dos minutos.

OBSERVACIONES

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



SURMIX AROMAS

502-00270-900

-
- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
 - Asegúrese de seleccionar la fragancia de su agrado antes de utilizarlo. Una vez adicionado el SURMIR AROMAS a la pintura, asegúrese de homogenizar la mezcla antes de la aplicación correspondiente. Puede elegir entre cuatro opciones de aroma: Pasión tropical, Frutal, Canela y Verbena.
 - Almacene este producto en su envase original, en un lugar ventilado y bajo techo.

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.