

INFORMACIÓN TÉCNICA

KLASS PAINT REMOVER



509-00331-900

DESCRIPCIÓN

KLASS PAINT REMOVER es un removedor de pinturas a base de solvente y libre de cloruro de metileno. Por su composición química, ofrece un decapado rápido con pocas aplicaciones. Es un producto que cumple con la regla de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) al ser libre de cloruro de metileno.

USO

Destinado para el uso de remoción de pintura sobre carrocerías, vehículos y, en general, todo tipo de sustrato metálico.

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

Apariencia	Gel
------------	-----

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

Envase metálico de 0,946 Litros = ¼ Galón

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto: 509-00331-900 - Klass Paint Remover	100 %	Listo para uso.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

🔪 Brocha

Aplicación con brocha

Verifique que la brocha esté en buen estado y no desprenda cerdas.

Aplique con brocha, una abundante capa húmeda sobre la superficie a remover y deje actuar por 20-30 minutos, hasta el evidente reblandecimiento y/o levantamiento de la pintura. Luego, con la ayuda de una espátula metálica quite la pintura. Repita la operación si es necesario.

Asegúrese de quitar cualquier residuo de removedor con abundante agua y jabón, antes de aplicar pintura de nuevo. **MANIPULE ESTE PRODUCTO CON MUCHO CUIDADO.**

Por ser un producto de uso especializado, para determinar la dosificación aplicativa óptima, se recomienda hacer pruebas preliminares con el producto, para tener seguridad de su efectividad, según las necesidades del usuario.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

KLASS PAINT REMOVER



509-00331-900

OBSERVACIONES

- ✓ Para el empleo de este producto el personal debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, como guantes, gafas y sobre todo mascarilla de carbón activado. La exposición sin protección puede resultar en serios daños a la salud.
- ✓ Almacene el producto en su envase original entre 15°C y 35°C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- ✓ El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades.
- ✓ Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.

SALUD

- ✓ Para detalles sobre la utilización segura de éste producto, consulte su hoja de seguridad (MSDS), disponible en www.gruposur.com

Notas

- ✓ Lea y entienda todas las indicaciones de seguridad en la etiqueta del envase.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.