INFORMACIÓN TÉCNICA

DILUYENTE 457

510-00457-900

DESCRIPCIÓN

Diluyente 457 es un producto líquido de olor característico de naturaleza aromática, que se utiliza para disolver primarios y esmaltes alquídicos, alquídicos modificados, vinílicos y otras especialidades industriales y arquitectónicas. Permite lograr viscosidades de aplicación con cantidades razonables de disolvente, logrando así una buena combinación de cubrimiento y economía.

USO

Diluyente 457 es un producto de uso industrial y arquitectónico, para diluir y ajustar la viscosidad de diferentes tipos de pinturas (entre ellas pinturas de alto tránsito). Utilice únicamente para la dilución de pinturas cuya literatura técnica así lo indique.

Línea	Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Densidad (g/cm³)	0.84-0.87 [kg/litro]
Apariencia	Líquido incoloro.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase plástico 0,946 Litros = 1/4 de Galón
Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase metálico de 208 Litros = Barril (estañón) de 55 galones.

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Transparente 900

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DILUYENTE 457

510-00457-900

OBSERVACIONES

- Almacene a la sombra, lejos de cualquier fuente de calor, chispa o llama.
- Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/

SALUD

- Nota: Está prohibida su venta a menores de edad, su inhalación puede producir efectos nocivos para la salud, causa hábito y dependencia.
- El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web http://www.gruposur.com
- Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores.
- Ventile bien el lugar de la aplicación y NO FUME durante su uso.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.