

DILUYENTE PARA ACABADOS

510-00465-900

DESCRIPCIÓN

DILUYENTE PARA ACABADOS es un diluyente especialmente diseñado para adelgazar pinturas de acabado poliuretano para madera. A estos productos les aporta aplicabilidad, permite una uniformidad y nivelación adecuada.

USO

DILUYENTE PARA ACABADOS se utiliza para diluir y ajustar la viscosidad de diferentes tipos de pinturas de PU para maderas. Utilice únicamente para la dilución de pinturas cuya literatura técnica así lo indique.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Peso por galón (kg/gal)	3.40-3.50
Densidad (g/cm ³)	0,89 – 0,93
Apariencia	Líquido
Flash point:	> 26

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 0,946 Litros = 1 / 4 de Galón

Envase metálico de 18,925 Litros = Balde (Cubeta) de 5 galones

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

DILUYENTE PARA ACABADOS

510-00465-900

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

- ☐ Almacene a la sombra, lejos de cualquier fuente de calor, chispa o llama.
- ☐ Almacene este producto en su envase original, en un lugar ventilado y bajo techo.

SALUD

- ☐ Nota: Está prohibida su venta a menores de edad, su inhalación puede producir efectos nocivos para la salud, causa hábito y dependencia.
- ☐ El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- ☐ Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores.
- ☐ Ventile bien el lugar de la aplicación y NO FUME durante su uso.
- ☐ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.