

THINNER INDUSTRIAL

510-00483-900

DESCRIPCIÓN

THINNER INDUSTRIAL es un diluyente especialmente diseñado para reducir la viscosidad de pinturas, barnices y lacas. Compuesto por una mezcla elaborada de solventes aromáticos y cetónicos, combina un buen poder fundente con una alta velocidad de evaporación, lo que brinda buenas cualidades de limpieza general para equipos y herramientas de pintura.

USO

THINNER INDUSTRIAL se utiliza para adelgazar pinturas, barnices y lacas. Muy útil para limpieza de equipos de aplicación y herramientas. *Consultar la respectiva literatura técnica de cada producto nuestro, para su buen uso. En caso de duda consulte a nuestro Servicio Técnico.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Olor Aromático característico.

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Densidad (g/cm³)

0,85 – 0,87

Apariencia

Líquido transparente claro.

Flash point:

10 °C

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico de 0,946 Litros = 1/4 de Galón

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Transparente 900

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

THINNER INDUSTRIAL

510-00483-900

Envase metálico de 208 Litros = Barril (estañón) de 55 galones.

Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón

Envase metálico de 18,925 Litros = Balde (Cubeta) de 5 galones

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

- Almacene a la sombra, lejos de cualquier fuente de calor, chispa o llama.
- Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>

SALUD

- Nota: Está prohibida su venta a menores de edad, su inhalación puede producir efectos nocivos para la salud, causa hábito y dependencia.
- El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores.
- Ventile bien el lugar de la aplicación y NO FUME durante su uso.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.