

INFORMACIÓN TÉCNICA

DEEP GLOW LIQUID WAX



521-89032-550

DESCRIPCIÓN

Cera líquida enriquecida con polímeros de alto desempeño que deja una superficie limpia y brillante, brindando a la embarcación una óptima protección contra los rayos UV y las inclemencias del clima.

USO

Este producto se utiliza para dar mantenimiento a acabados de embarcaciones. Con su presentación líquida permite un rápido encerado y abrillantado de la embarcación, ideal para uso frecuente.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Apariencia

Líquida

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 870 ml.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Embarcación lavada:

La embarcación debe estar recién lavada y seca.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 521-89032-550 DEEP GLOW
LIQUID WAX

Producto listo para usar. No
requiere dilución.:

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DEEP GLOW LIQUID WAX



521-89032-550

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON



Brocha



Equipo airless



Rodillo

Instrucciones de aplicación

Atomice el producto sobre una esponja o paño de microfibra, no a la superficie.

Aplíquela por partes, en movimientos circulares.

No espere a que seque, pues es más fácil removerla húmeda.

Terminada la aplicación, pase una segunda toalla o esponja seca para resaltar el brillo.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.
- Almacene este producto en su envase original, en un lugar ventilado y bajo techo.

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.