

INFORMACIÓN TÉCNICA

LIQUID POLISHING WAX



521-89033-602

DESCRIPCIÓN

Innovadora cera con cualidades de fino pulido que ayuda a restaurar la pintura de embarcaciones que han sufrido algún deterioro y ha perdido su brillo original. A la vez brinda a la pintura de la embarcación una excelente capa protectora.

USO

Ayuda a eliminar manchas producto de la exposición a la intemperie, así como pequeñas rayas en la pintura. A la vez proporciona a la embarcación una excelente capa protectora brillante. Se recomienda utilizar el producto una vez cada 3 a 6 meses.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Apariencia

Líquida

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 870 ml.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Embarcación lavada:

La embarcación debe estar recién lavada y seca.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

LIQUID POLISHING WAX



521-89033-602

Producto : 521-89033-602 LIQUID
POLISHING WAX

Producto listo para usar. No
requiere dilución.:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Manual

Instrucciones de aplicación

Aplíquela por partes, ejerciendo presión en movimientos circulares, con un paño de microfibra o esponja suave.

Seque con un paño de microfibra limpio.

No espere a que seque, pues es más fácil removerla húmeda.

Terminada la aplicación, pase una segunda toalla o esponja seca para resaltar el brillo.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.
- Almacene este producto en su envase original, en un lugar ventilado y bajo techo.

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.