

INFORMACIÓN TÉCNICA



MEDIO MATE

522-01260-901

DESCRIPCIÓN

El ACRÍLICO ARTISUR MEDIUM MATE es un producto acrílico transparente que aumenta el volumen y la transparencia de las pinturas acrílicas sin aumentar su brillo. Al secarse forma una superficie mate no reflectora.

USO

Puede ser usado para aumentar el volumen y la transparencia de las pinturas acrílicas.

Superficie Concreto, Madera, Metal, Papel Bond, Papel pintura, Plástico

Línea Línea Artística

CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

Apariencia Mate, producto lechoso (húmedo).

De larga duración

Excelente calidad

Alta transparencia, permite superposición de colores.

Ayuda a proteger las obras.

Resistencia Exterior ● ● ● ●

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



MEDIO MATE

522-01260-901

Viscosidad Stormer Krebs (Ku)

110 - 120

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 250 ml

Envase plástico de 1 Litro

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Transparente al secar.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto: 522-01260-901 - MEDIO MATE **100 partes**

Diluyente: 0 - AGUA LIMPIA **Máx. 5 partes**

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON



Brocha



Espátula



Pincel

Condiciones de aplicación

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



MEDIO MATE

522-01260-901

Mezcle una pequeña cantidad con la pintura para agregarle transparencia al color o para disminuir el brillo.

Si se aplica en exceso, dificultará su remoción en caso de ser necesaria la restauración de la obra.

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

Instrucciones de aplicación

En caso necesario, puede diluirse con agua. También se puede mezclar con la pintura en proporción de acuerdo a la transparencia deseada.

Se recomienda no aplicar reiteradas veces sobre el mismo punto, ya que puede remover el color del fondo. Si se aplica directamente sobre el acrílico seco, puede generar una capa lechosa, en los colores oscuros.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el apropiado Equipo de Protección Personal (EPP), lo cual está descrito en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



MEDIO MATE

522-01260-901

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Dec 12/1/2017
1 2017 10:33AM

