

INFORMACIÓN TÉCNICA



GEL BRILLANTE ARTI SUR

522-01264-900

DESCRIPCIÓN

El GEL BRILLANTE ARTISUR es un producto especialmente diseñado para aumentar el grosor de las pinturas acrílicas, generando efectos artísticos como pinceladas texturizadas o empastes de alta resistencia, transparencia y flexibilidad.

USO

Se puede emplear como adhesivo en técnicas mixtas como decoupage y collage.

También puede ser aplicado sobre superficies acrílicas de color o mezclado con la pintura para crear relieves o capas de color.

Superficie	Lienzo, Madera, Papel Bond, Cartón, MDF
------------	---

Línea	Línea Artística, Línea Doméstica
-------	----------------------------------

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Acabado	Lechoso Brillante (húmedo)
De larga duración	
Excelente calidad	
Fácil de aplicar	
Alta transparencia	(una vez seco)
Listo para usar	
Resistencia Exterior	● ● ● ● ●

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Peso por galón (kg/gal)	3.7 – 3.9
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)	40 000 – 55 000
Sólidos por peso (%)	45 – 46

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 3.0 del: May 5/6/2022
6 2022 10:09AM



INFORMACIÓN TÉCNICA



GEL BRILLANTE ARTI SUR

522-01264-900

Sólidos por Volumen (%)	44 – 45
pH	7 – 9

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 1 Litro

Envase plástico de 250 ml

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN	INSTRUCCIÓN
Preparación de superficie:	Los materiales a pegar deben estar libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.
Preparación de superficie	La superficie debe estar libre de contaminantes y preparada con GESSO ARTISUR.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 522-01264-900 GEL BRILLANTE ARTI SUR	100	Producto listo para usar. No requiere dilución.:

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Brocha Espátula Pincel Rodillo de Espuma

Herramientas

El producto puede ser aplicado con brocha, pincel, espátula o rodillo.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 3.0 del: May 5/6/2022
6 2022 10:09AM



INFORMACIÓN TÉCNICA



GEL BRILLANTE ARTI SUR

522-01264-900

Condiciones de aplicación

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

Tiempo de secado

Tiempo de secado total	10 – 15 minutos (6 mils)
------------------------	----------------------------

Instrucciones de aplicación

Se aplica directamente sobre la superficie mediante pinceladas o con espátula, para crear superficies texturizadas con relieves de transparencia brillante.

Posee alta adherencia y puede ser mezclado con pintura acrílica si se desea dar color.

OBSERVACIONES

- ☐ Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- ☐ Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- ☐ El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- ☐ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 3.0 del: May 5/6/2022
6 2022 10:09AM

