

DESCRIPCIÓN

Kit colorantes perlados para resina 15 ml, es un set que contiene seis tonos especiales diseñados para crear efectos en resina epóxica transparente Kit de Resina 522-13485-900, sin afectar la dureza ni el proceso de curado del producto. Los colorantes pueden mezclarse entre sí. Sean tonos perlados o sólidos, de presentación individual y/o del kit de colorantes, lo que permite obtener efectos y combinaciones de color personalizados.

USO

Cada Colorante brinda un efecto diferente a la resina transparente (Kit Resina 522-13485-900). Una vez coloreada la resina, se vierte en un molde de silicón o sobre madera, MDF, cemento, cerámica, acrílico, lienzo o cartón.

Interior/Exterior	Interior
Línea	Línea Artística, Línea Doméstica

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Fácil de aplicar	
Listo para usar	
Apariencia	líquido

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por Volumen (%)	98 - 100
Sólidos por peso (%)	98 - 100
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)	70-80
Densidad (kg/l)	1.07 - 1.13
Vida útil en stock	1 año

Nota: Valores referidos al color blanco.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

KIT COLORANTES PERLADOS PARA RESINA 15 ML

522- 13496-001



PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Kit de 6 unidades de 15 ml

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Violeta reflex 443
Magenta 470
Verde perlado 630
Cobre 846
Bronce 847
Dorado 848

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

Producto : 522- 13496-001 KIT
COLORANTES PERLADOS PARA RESINA 15 ML

RELACIÓN DE MEZCLA

**1% Máximo en
volumen**

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

: Producto listo para usar. No requiere dilución. Agregue como máximo 1% del total de colorantes utilizados.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Gotero Palillo de madera Pincel

Condiciones de aplicación

_Temperatura ambiente 20°C (mínimo) – 38°C (máximo).

_No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85%, con frío o, con lluvia, pues alteraría algunas características de la aplicación, el desempeño del producto y el acabado.

_Para aplicaciones en madera, recordar que el porcentaje máximo permitido de humedad es de 13%.

Instrucciones de aplicación

_Luego del proceso de inducción de la resina (20 min), vierta solo la cantidad recomendada del COLORANTE PARA RESINA (1% máx. en vol.) y mezcle lentamente hasta homogeneizar el producto, sin generar aire y/o burbujas.

_Aplicar más de la cantidad recomendada, puede provocar problemas de curado y ablandamiento de la resina.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.0 del: Jul 7/7/2026
7 2026 10:19AM



INFORMACIÓN TÉCNICA

KIT COLORANTES PERLADOS PARA RESINA 15 ML

522- 13496-001



_Evite que el producto en su etapa de aplicación este expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

_No es recomendable exponer los trabajos finales de resina al exterior, ya que puede presentar problemas de amarillamiento u otros cambios.

_De requerir mezclar colorantes, puede hacerse:

con los mismos del kit de tonos perlados (522-13496-001) o,

con los del Kit colorantes para resina 15 ml (522-13496-000) o,

con cualesquiera de ellos, en presentación individual 30 ml (522-13495-000).

OBSERVACIONES

- ✓ Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- ✓ Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- ✓ No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

SALUD

- ✓ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ✓ El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- ✓ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.0 del: Jul 7/7/2026
7 2026 10:19AM

