

INFORMACIÓN TÉCNICA



PINTURA ARTESANAL

522-22020-000

DESCRIPCIÓN

Pintura Artesanal 522-22020-000 es una pintura acrílica, base agua, de fácil aplicación, elaborada con pigmentos de excelente calidad.

USO

Especialmente diseñada para uso artístico, manualidades y trabajos artesanales. Se puede aplicar sobre lienzo, cartón, papel, vidrio, MDF, madera y cerámica cruda.

Superficie

Lienzo, Madera, MDF

Línea

Línea Artística, Línea Doméstica

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

| | | | | | |
|----------------------------------|------|---|---|---|---|
| Acabado | mate | | | | |
| De larga duración | | | | | |
| Excelente calidad | | | | | |
| Rápido secado | | | | | |
| Fácil de aplicar | | | | | |
| Buena intensidad de color | | | | | |
| Listo para usar | | | | | |
| Cubrimiento | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Resistencia Exterior | ● | ● | ● | ○ | ○ |

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

| | |
|-------------------------|-----------|
| Peso por galón (kg/gal) | 4,9 – 5,1 |
| Sólidos por peso (%) | 54 – 56 |
| Sólidos por Volumen (%) | 38 – 40 |

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



PINTURA ARTESANAL

522-22020-000

| | |
|-------------------------------|-----------|
| pH | 7 - 9 |
| Vida útil en stock | 3 años |
| Viscosidad Stormer Krebs (Ku) | 110 - 120 |

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 1 Litro

Envase plástico de 120 ml.

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Disponible en colores de cartilla

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Preparación de superficie

La superficie debe estar libre de contaminantes y preparada con GESSO ARTISUR.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 522-22020-000 PINTURA
ARTESANAL

100%

Agite bien antes de usar:

: Se puede diluir al 10% con agua, para mejorar la aplicación.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Brocha

Pincel

Rodillo

Preparación producto

El producto ya viene listo para usar.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 7.0 del: Apr 4/21/2021
21 2021 6:32PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



PINTURA ARTESANAL

522-22020-000

Herramientas

El producto puede ser aplicado con brocha, pincel o rodillo.

Condiciones de aplicación

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

Tiempo de secado

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tiempo de secado al tacto | 5 – 7 minutos (3 mils) |
| Tiempo de secado total | 15 – 20 minutos (3 mils) |

Instrucciones de aplicación

Para lograr un mejor acabado la superficie debe ser preparada con GESSO ARTI SUR (522-01262-000/900).

Aplique la pintura directamente con brocha, pincel o rodillo.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 7.0 del: Apr 4/21/2021
21 2021 6:32PM

