

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## KIT PINTURA ARTESANAL

522-22021-000



### DESCRIPCIÓN

Kit Pintura Artesanal consiste en un set de seis colores básicos de pintura acrílica base agua, de fácil aplicación y elaborada con pigmento de calidad. Presenta buena opacidad, lo que permite la superposición de trazos. Es una pintura de secado rápido, con buena fluidez y gran capacidad de mezclado.

### USO

Especialmente diseñada para uso artístico, manualidades y trabajos artesanales. Se puede aplicar sobre lienzo, cartón, papel, vidrio, MDF, madera, cuero y cerámica de primera cocción (estado de “bizcocho”).

Superficie	Lienzo, Madera, Cerámica, Papel, Cartón, Cuero, Vidrio, MDF, Plywood
------------	--

Línea	Línea Artística, Línea Doméstica
-------	----------------------------------

### CARACTERÍSTICAS

#### PROPIEDADES ESPECIALES

Cubrimiento	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Resistencia Exterior	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Apariencia	Mate				
De larga duración					
Rápido secado					
Fácil de aplicar					
Buena intensidad de color					
Listo para usar					
Buen cubrimiento					
Resistencia a exteriores					

#### PROPIEDADES FÍSICAS

#### DATOS

Peso por galón (kg/gal)	4,90 – 5,10
-------------------------	-------------

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Nov 11/26/2025  
26 2025 11:36AM



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## KIT PINTURA ARTESANAL

522-22021-000



Viscosidad Stormer Krebs (Ku)	110 - 130
Sólidos por peso (%)	54 - 56
Sólidos por Volumen (%)	38 - 40
pH	7 - 9
Vida útil en stock	2 años

### PRESENTACIÓN

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico 30 ml

#### COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Blanco 000

Negro 700

Amarillo 100

Rojo 300

Azul 500

Verde 600

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### CONDICIÓN

#### INSTRUCCIÓN

#### Preparación de superficie

La superficie debe estar libre de contaminantes y preparada con GESSO (522-01262-000/900)

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

#### COMPONENTE

#### RELACIÓN DE MEZCLA

#### INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 522-22021-000 KIT PINTURA  
ARTESANAL

100%

Agite bien antes de usar:  
producto listo para uso.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

#### PUEDE SER APLICADO CON

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Nov 11/26/2025  
26 2025 11:36AM



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## KIT PINTURA ARTESANAL

522-22021-000



Brocha

Pincel

Rodillo

### Herramientas

Pincel (sintético o tipo esponja). Rodillo (felpa o espuma).

### Condiciones de aplicación

Se puede diluir al 10% con agua, para mejorar la aplicación.

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

### Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto	5 – 7 minutos (3 mils)
Tiempo de secado total	15 – 20 minutos (3 mils)

### Instrucciones de aplicación

- Para un mejor acabado, la superficie debe ser preparada con Gesso (522-01262-000/900).
- Aplique la pintura directamente con brocha, pincel, rodillo.
- De requerirlo, la pintura se puede diluir con agua, hasta un 10% máximo.
- Al usar sobre cuero, se recomienda aplicar la pintura únicamente sobre superficies planas, para evitar desprendimientos.
- Para asegurar una buena adherencia, utilice capas delgadas de pintura y en caso necesario, utilice lija fina, suavemente.

### OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

### SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Nov 11/26/2025  
26 2025 11:36AM



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## KIT PINTURA ARTESANAL

522-22021-000



- 
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

---

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.1 del: Nov 11/26/2025  
26 2025 11:36AM

