

INFORMACIÓN TÉCNICA



PINTURA VITRAL

522-22040-000

DESCRIPCIÓN

Pintura Vitral es una pintura diseñada especialmente para aplicarse sobre vidrio, posee una excelente transparencia y nivelación. Formulada con resinas sintéticas base solvente, de excelente calidad.

USO

El producto solamente puede ser aplicado en interiores, sobre superficies de vidrio que no estén en contacto con alimentos. Los colores se pueden mezclar entre sí.

Interior/Exterior

Interior

Superficie

Vidrio

Línea

Línea Artística, Línea Doméstica

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Buena intensidad de color

Excelente calidad

Fácil de aplicar

Listo para usar

Alta transparencia

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

| | |
|-------------------------------|------------|
| Sólidos por peso (%) | 55 – 57 |
| Peso por galón (kg/gal) | 4.0 – 4.20 |
| Viscosidad Stormer Krebs (Ku) | 60 – 70 |
| Sólidos por Volumen (%) | 42 – 44 |

Nota: Los datos de esta hoja son del color blanco, su variación en otros colores es mínima

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 3.0 del: Feb 2/9/2022
9 2022 11:13AM



INFORMACIÓN TÉCNICA



PINTURA VITRAL

522-22040-000

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase vidrio de 30 ml

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Disponible en colores de cartilla

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Preparación de superficie: Limpie el vidrio con alcohol para retirar cualquier tipo de suciedad

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 522-22040-000 PINTURA VITRAL 100

Producto listo para usar. No requiere dilución.: el producto no se debe agitar antes de usar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Gotero

Palillo de madera

Tiempo de secado

Tiempo de secado total

12 horas

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 70 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la película.

Instrucciones de aplicación

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA



PINTURA VITRAL

522-22040-000

Ubique el diseño bajo el vidrio y fíjelo.

Delinee el dibujo con el DELINEADOR PARA VITRAL 522-22045 y deje secar 1 hora.

No agite para evitar burbujas. Abra el recipiente y mezcle suavemente con ayuda de un palillo de madera para lograr homogenizar la pintura.

Aplique la pintura vitral con la técnica del goteo, utilizando un palillo de madera o gotero.

Utilice la cantidad necesaria de pintura, no permita que el envase permanezca abierto durante un tiempo prolongado, esto para evitar la formación de piel.

Limpie el borde de la tapa y el recipiente con DILUYENTE ORGÁNICO 510-00458-900 antes de tapar.

El vidrio debe estar de estar en posición horizontal y a nivel, ya que ésta es una pintura autonivelable.

OBSERVACIONES

- Almacene este producto en su envase original, en un lugar ventilado y bajo techo.
- Este producto es únicamente para áreas internas.
- Almacene en un lugar fresco, donde no reciba directamente la luz solar.
- El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades.

SALUD

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

