

### DESCRIPCIÓN

El Pegaforte Endurecedor Industrial 025 es el catalizador Isocianato para utilizarse junto con el adhesivo 525-23024-000, el cual mejora sus características de tiempo de prensado, velocidad de curado y resistencia a la humedad

### USO

Se recomienda usarse solo como catalizador de masillas de línea automotriz. Se debe consultar la literatura técnica de la masilla, para conocer cuanto es el máximo recomendado del endurecedor que se permite mezclar.

### CARACTERÍSTICAS

#### PROPIEDADES FÍSICAS

#### DATOS

Densidad g/cm <sup>3</sup> (20 ° Bmé) a 25 °C	1.10 – 1.14
Contenido activo de oxígeno	3,23% – 3,35%
Contenido peróxido	49,0% – 51,0%

### PRESENTACIÓN

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

#### COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Tubo plástico 115 g

Rojo 300

Tubo plástico 28 g

Azul 500

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

### OBSERVACIONES

- Almacene el producto en su envase original entre 5 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor ignición y luz solar directa.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

# INFORMACIÓN TÉCNICA



## PEGAFORTE ENDURECEDOR INDUSTRIAL 025

525-23025-300

- Debe ser únicamente utilizado por profesionales entrenados, que hayan leído y entendido las hojas de seguridad del producto.
- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>

### SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

not official

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.