

INFORMACIÓN TÉCNICA



PEGAFORTE ADHESIVO 23200

525-23200-000

DESCRIPCIÓN

El Adhesivo Industrial 23200, es un adhesivo especialmente diseñado, para el pegado de papeles parafinados tipo conos para tomar agua y otras aplicaciones como etiquetas de papel sobre envases de lata y vidrio.

USO

Puede ser utilizado en procesos que requieran un adhesivo con tiempo abierto prolongado, debido a que su uso se da en recipientes abiertos, donde se necesita que el adhesivo no se seque en el recipiente hasta que sea aplicado, como en máquinas de armado de conos para agua y en máquinas etiquetadoras de envases de vidrio y lata para alimentos, como colados, palmito, piña en almíbar y otros, en donde la etiqueta se pega en el traslape papel- papel con adhesivo base agua.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Apariencia	Líquido viscoso color blanco
------------	------------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por peso (%)	38 - 42
Peso por galón (kg/gal)	3.70 - 4.00
Viscosidad Brookfield (cPs)	55.000 - 65,000
Índice de tixotropía	1.30 - 2.00

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Galón de 3.785 L = 3.8 kg

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PEGAFORTE ADHESIVO 23200

525-23200-000



Cubeta de 18.925 L = 19 kg

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Preparación de superficie: Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

- Debe ser utilizado antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del envase.
- Después de esa fecha, no hay garantía que el producto mantenga sus propiedades de adherencia.
- Un cambio en las condiciones ambientales puede afectar significativamente sus características de tiempo abierto y de secado.
- Para mantener su buen desempeño, este producto debe almacenarse en lugar ventilado, fresco y bajo techo, en su envase original bien tapado
- Evite el contacto con la luz solar o calor intenso.
- Si el adhesivo permanece mucho tiempo en reposo, se recomienda agitarlo antes de utilizarlo.
- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.