

INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA BLANCA ARTI SUR

522-23340-000

DESCRIPCIÓN

GOMA BLANCA ARTI SUR es un adhesivo líquido de usos múltiples, especialmente diseñado para pegar en papel, madera y cartón. Es de rápido secado y excelente adherencia.

USO

La GOMA BLANCA ARTI SUR se recomienda para manualidades y trabajos en madera, aplicándola directamente sobre la superficie a pegar. Los excesos de producto y las bajas temperaturas retardan el tiempo de secado.

Superficie Madera, Papel Bond, Cartón, MDF

Línea Línea Artística, Línea Doméstica

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

De larga duración

Excelente calidad

Rápido secado

Fácil de aplicar

Listo para usar

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por peso (%)	41 - 43
Peso por galón (kg/gal)	3.90 - 4.10
pH	4 - 6
Viscosidad Brookfield (cPs)	18000 - 22000
Sólidos por Volumen (%)	40 - 42

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 2.0 del: Sep 9/15/2021
15 2021 5:32PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

GOMA BLANCA ARTI SUR

522-23340-000



PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 1 Litro

COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Blanco

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Preparación de superficie: Los materiales a pegar deben estar libres de grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

Preparación de superficie: La superficie debe estar limpia y libre de cualquier contaminante, como grasa o polvo.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 522-23340-000 GOMA BLANCA
ARTI SUR

100%

Producto listo para usar. No requiere dilución.:

Producto listo para usar. No requiere dilución.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Dedo

Espátula

Espanja

Pincel

Herramientas

Directamente de la Boquilla del envase

Condiciones de aplicación

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 2.0 del: Sep 9/15/2021
15 2021 5:32PM



INFORMACIÓN TÉCNICA



GOMA BLANCA ARTI SUR

522-23340-000

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85%, con frío, lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación, el desempeño del producto y el acabado.

Humedad del sustrato	Madera, máximo 16%
Tiempo de secado	
Tiempo de secado	En caso de realizar juntas de cantos o caras de madera, se requieren 2 horas mínimo para manipular la pieza.
Tiempo de secado total	15 a 20 minutos (6 mils) papel y cartón

Los tiempos de secado mencionados son bajo condiciones óptimas (entre 22 - 28 °C de temperatura y 70 % de humedad relativa). Estos tiempos dependen de la temperatura, humedad, espesor de la película.

Instrucciones de aplicación

Este producto es diseñado para ser aplicado directamente con los dedos, pincel, espátula o esponja sobre papel, cartón, madera o MDF, luego se une en la posición deseada y se deja secar.

Instrucciones Finales

Es lavable con agua y jabón, si hace contacto con la tela se recomienda lavarla de inmediato antes de que seque, para evitar manchas.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 2.0 del: Sep 9/15/2021
15 2021 5:32PM

