

# PEGAFORTE ADHESIVO PARA PANELES DE POLIESTIRENO

525-23391-000

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo para Paneles de Poliestireno Expandido (estereofón) 23391-000 es un acrílico base agua con alto contenido de sólidos y secado por evaporación, que posee excelente adhesión a láminas de estireno expandido y otras superficies. Para un correcto curado, uno de los sustratos debe de ser absorbente de agua.

#### USO

Utilice sobre paneles de poliestireno expandido, unión de poliestireno expandido a concretos o maderas. Presenta un buen desempeño en el pegado de pisos vinílicos a madera y concreto. Una vez curado es resistente a la humedad.

Línea

Línea Industrial/Profesional

## **CARACTERÍSTICAS**

			,
<b>\/</b> / / / I	$\cap$ R	$\Lambda \subset I$	$\triangle NI$
V Δ I	I IK	$\Delta \iota$ $\iota$	1 11/1

Apariencia	Pasta
	tixotrópica (Su
	viscosidad es
	alta en estado
	de reposo,
	pero disminuye
	cuando se
	agita o
	revuelve)

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Peso por galón (kg/gal)	4,20 - 4,40











# PEGAFORTE ADHESIVO PARA PANELES DE POLIESTIRENO

525-23391-000

Viscosidad Stormer Krebs (Ku)

110 - 140

### PRESENTACIÓN

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 1/4 galón = 1 kilogramo.

Envase plástico de galón = 4 kilogramos

Envase plástico de cubeta = 20 kilogramos.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN

Preparación de superficie: Antes de aplicar el adhesivo, las superficies deben estar secas y libres de

grasa, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto: 525-23391-000 - PEGAFORTE ADHESIVO PARA PANELES DE POLIESTIRENO	100 %	Producto listo para usar. No requiere dilución.:

Revuelva bien el producto antes de su uso, luego agregue el diluyente .











# PEGAFORTE ADHESIVO PARA PANELES DE POLIESTIRENO

525-23391-000

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON



Llana dentada (llaneta)

## Condiciones de aplicación

Una vez preparadas las superficies, el producto se aplica con llaneta dentada.

Paneles de poliestireno expandido: No utilice sobre superficies expuestas a temperaturas muy altas o con altos contenidos de humedad ya que puede afectar la penetración en el sustrato y la integridad de la junta.

# Instrucciones de aplicación

Luego unir firmemente las partes encoladas en la posición deseada y dejar secar.

Puede ser aplicado de forma manual.

### **OBSERVACIONES**

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com .
- Para mantener su buen desempeño, este producto debe almacenarse en lugar ventilado, fresco y bajo techo, en su envase original bien tapado
- Evite el contacto con la luz solar o calor intenso.











# PEGAFORTE ADHESIVO PARA PANELES DE POLIESTIRENO

52	25–23391–000			
	Debe ser utilizado antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del envase.			
	Si el adhesivo permanece mucho tiempo estático, se recomienda revolverlo antes de utilizarlo.			
	Después de esa fecha, no hay garantía que el producto mantenga sus propiedades de adherencia.			
	Un cambio en las condiciones ambientales puede afectar significativamente sus características de tiempo abierto y de secado.			
SALUD				
	El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, incluyendo guantes y anteojos de seguridad.			
	Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).			
	Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.			
Not	tas			
	El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la MSDS de este producto			







