

INFORMACIÓN TÉCNICA



KLEAR CERA LÍQUIDA PULIDORA

529-35360-330

DESCRIPCIÓN

KLEAR CERA LIQUIDA PULIDORA ayuda a restaurar la pintura exterior de vehículos que ha sufrido deterioro y pérdida de su brillo original, ayuda a eliminar manchas producto de la exposición a la intemperie y pequeñas rayas en la pintura. Provee a la carrocería del vehículo una excelente capa de brillo y protección.

USO

Utilice KLEAR CERA LIQUIDA PULIDORA para restaurar el brillo de la carrocería de un vehículo cuando la pintura ya ha perdido su brillo original producto a la exposición al sol y contaminantes del ambiente. Antes de aplicar el producto asesorarse que el vehículo este libre de contaminantes. Nota: Utilizar la KLEAR CERA LIQUIDA PULIDORA cada vez que el vehículo lo necesite. Si desea un mejor acabado puede alternarla con la KLEAR CERA LIQUIDA ABRILLANTADORA 35310. Producto listo para utilizar.

Estructura Aros, Carrocería (pintada), Focos, Plásticos pintados

Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Apariencia:

Líquida

Aroma

Vainilla

Color de la mezcla

Amarillenta

Densidad

0,95 – 0,99 g/ml

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 240 ml.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

KLEAR CERA LÍQUIDA PULIDORA

529-35360-330



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Vehículo recién lavado: El vehículo debe estar recién lavado, seco y preferiblemente a la sombra.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

Aplique con utensilios de lavado manual, como esponjas aplicadoras y mecánicas, como maquina rotativa, roto-orbital. Aplique cera por partes sectorizadamente usando movimientos lineales y remueva de la misma forma antes de que seque. Terminada la aplicación, pase una segunda toalla limpia y seca para lustrar y resaltar el brillo. Solo es necesaria una capa delgada para mejor acabado y rendimiento. Si desea repeler el polvo posterior al encerado, aplique el KLEAR ABRILLANTADOR ANTIESTÁTICO 35425.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades.
- Aplique este producto a la sombra, déjelo secar completamente antes de utilizar el vehículo o exponerlo a la lluvia.
- No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.