INFORMACIÓN TÉCNICA

KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ

529-35770-900

DESCRIPCIÓN

KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ es un limpiador biodegradable, libre de fragancias, formulado con tensoactivos y solventes emulsificantes solubles en agua. Su alta capacidad de limpieza permite remover eficazmente grasa, aceite, ceras y residuos adheridos en múltiples superficies, incluso en zonas de difícil acceso. Es ideal para limpieza de motores, rines, plásticos y otras áreas críticas del vehículo.

USO

KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ está formulado para la limpieza profunda de superficies expuestas a acumulación de grasa, aceite y residuos difíciles. Es ideal para su aplicación en mesas de trabajo, partes bajas del vehículo, carrocerías, suspensiones, paredes externas de motores diésel y gasolina, así como en superficies metálicas como acero inoxidable, aluminio y otros sustratos.

Su fórmula es biodegradable, no corrosiva y segura para conexiones eléctricas, lo que lo hace apto para su uso en áreas sensibles del compartimento del motor sin riesgo de dañar componentes electrónicos o metálicos.

Está diseñado tanto para entornos profesionales —como talleres mecánicos, lubricentros y centros de detallado automotriz— como para entusiastas del car detailing que buscan una limpieza eficaz, segura y confiable. El producto puede aplicarse puro o diluido en proporciones de 2:1 , 4:1 y 10:1 según el tipo de superficie y el nivel de suciedad a tratar.

Estructura	Equipos, Industrial, Carrocería, Motores
Línea	Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Apariencia:	Líquida
Color de la mezcla	Amarillento
Aroma	Inoloro

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ

529-35770-900

Valor del pH	9 - 11
Densidad	0,95 - 1,03 g/ml
Biodegradabilidad	Si

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Envase plástico de 240 ml.
Envase plástico de 870 ml.
Envase plástico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase plástico 18,925 litros = ´Pichinga´ de 5 Galones.
Envase plástico de 208,175 Litros = Barril (estañón) de 55 galones.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 529-35770-900 KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ	10%	: Para suciedad baja: diluya 10:1, una parte de producto en 9 partes de agua (por ejemplo, 100 ml de producto en 900 ml de agua).
Producto : 529-35770-900 KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ	20%	: Para suciedad media: diluya 4:1, una parte de producto en 3 partes de agua (por ejemplo, 200 ml de producto por 800 ml de agua)

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ

529-35770-900

Producto : 529-35770-900 KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ	**50%**	: Para suciedad fuerte: diluya 2:1, una parte de producto en 1 parte de agua (por ejemplo, 500 ml de producto por 500 ml de agua)

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ puede aplicarse mediante brocha, atomizador o sistema de aire comprimido, según el área a tratar. Se recomienda aplicar el producto de forma generosa sobre las zonas contaminadas, preferiblemente cuando la superficie esté a temperatura ambiente.

Deje actuar entre 3 y 5 minutos, sin exceder este tiempo para evitar secado prematuro. Posteriormente, enjuague con agua limpia para retirar residuos. Si persisten contaminantes, repita el proceso hasta lograr una limpieza completa.

En superficies calientes, asegúrese de que la temperatura no supere los 80□°C, ya que una evaporación acelerada puede afectar el rendimiento del producto y reducir su efectividad.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades.
- No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

SALUD

- No atomizar directamente sobre las plantas, ni a los ojos, boca o nariz de seres humanos o animales.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

KLEAR DESENGRASANTE AUTOMOTRIZ

529-35770-900

- El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web http://www.gruposur.com
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.