

# INFORMACIÓN TÉCNICA



## KLEAR RENOVADOR DE CUEROS Y VINILES

529-35930-027

### DESCRIPCIÓN

KLEAR RENOVADOR DE CUEROS Y VINILES es un producto que restaura y protege (devuelve la vida y textura) al cuero y vinil, dejando una apariencia natural – satinada. A diferencia de otros productos similares, su formula basada en polisiloxanos no deja la superficie grasa.

### USO

KLEAR RENOVADOR DE CUEROS Y VINILES es ideal para proteger y embellecer las superficies internas como asientos, descansabrazos, cabeceras, forros de puertas fabricados en cualquiera de esos materiales. Producto listo para utilizar.

**Estructura** Cueros y viniles

**Línea** Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

### CARACTERÍSTICAS

#### PROPIEDADES FÍSICAS

#### DATOS

Apariencia:	Líquido viscoso
Aroma	fresco
Color de la mezcla	Blanco
Densidad	0,96 – 1,00 g/ml

### PRESENTACIÓN

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 240 ml.

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

#### Condiciones de aplicación

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.0 del: Jul 7/1/2022  
1 2022 12:17PM



# INFORMACIÓN TÉCNICA



## KLEAR RENOVADOR DE CUEROS Y VINILES

529-35930-027

Aplique el producto manualmente con una esponja aplicadora o toalla de microfibra

### Cantidad de capas y espesor

Solo aplique 1 capa.

### Instrucciones de aplicación

Agite el producto antes de usar.

Vierta sobre la esponja aplicadora o toalla de microfibra y esparza sobre la superficie.

Con otra toalla eliminamos el exceso, lustramos y activamos el producto.

No utilizar en gamuza ni telas enceradas.

### OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

### SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 1.0 del: Jul 7/1/2022  
1 2022 12:17PM

