# INFORMACIÓN TÉCNICA

# REPELENTE HIDROFÓBICO

529-36425-330

## DESCRIPCIÓN

Producto elaborado con un alto estándar de tecnología, que contiene lubricantes y agentes anticorrosivos, antiestáticos e hidrofóbicos que provocan una repelencia al agua y al polvo, evitando la contaminación de brisa marina ligera y manteniendo la embarcación limpia por más tiempo, a la vez que deja un acabado brillante de protección.

## USO

Hecho para repeler agua y polvo en superficies lisas dejando un acabado brillante y protector. Aplique sobre plexiglases, gelcoat, fibra de vidrio u otros materiales pintados, metales, madera barnizada, acrílicos y vidrio. En un lugar fresco con sombra, rocíe el producto a una distancia de 10 a 15 centímetros sobre la embarcación recién lavada y encerada directamente sobre la superficie y disperse con movimientos lineales, no circulares, con un paño de microfibra limpio y seco. No deje que el producto se seque solo sin esparcir. Pase un segundo paño limpio y seco para resaltar el brillo.

| | |
|---|---|
| **Estructura** | Embarcaciones, Ventanas, Gel Coat, Plásticos pintados, Vidrio |
| **Línea** | Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional |

## CARACTERÍSTICAS

| PROPIEDADES FÍSICAS | DATOS |
|---|---|
| Apariencia: | Líquido |
| Color de la mezcla | Rosado |
| Densidad | 0,95 - 1,0 g/ml |
| Viscosidad | 14 - 16 s (Copa Zahn #2) |

## PRESENTACIÓN

### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 870 ml.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

# REPELENTE HIDROFÓBICO

529-36425-330

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

### Instrucciones de aplicación

La embarcación debe estar limpia, preferiblemente recién lavada o incluso encerada. Rocíe generosamente el producto a una distancia de 10 a 15 centímetros directamente sobre la superficie y disperse con movimientos lineales, no circulares, con un paño de microfibra limpio y seco. No deje que el producto se seque solo sin esparcir. Terminada la aplicación, pase un segundo paño limpio y seco para resaltar el brillo. Hágalo en un lugar fresco con sombra, preferiblemente nunca bajo la luz solar directa, o sino a primeras horas del día o en las últimas horas de la tarde, cuando el sol no caliente tanto la superficie.

## OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

## SALUD

- No atomizar directamente sobre las plantas, ni a los ojos, boca o nariz de seres humanos o animales.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web http://www.gruposur.com

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.