

## ACONDICIONADOR DE HULES Y VINILES

529-36930-027

### DESCRIPCIÓN

Acondicionador, renovador, protector y embellecedor de superficies de vinilo, hule y cuero que deja un acabado satinado. Humecta e hidrata las pieles naturales y sintéticas y a su vez proporciona flexibilidad para evitar reventaduras causadas por resequedad. A diferencia de productos similares, no deja una superficie grasosa o excesivamente brillante, ayuda a repeler el polvo y protege estos materiales de la embarcación de los daños producidos por el sol.

### USO

Puede ser utilizado sobre molduras de hule, empaques, asientos, descansabrazos y cabeceras fabricados en cuero, cobertores de vinil, hule en partes internas no pintadas de las embarcaciones. Producto listo para utilizar, aplique sobre un paño de microfibra y espárzalo uniformemente sobre la superficie. Pase un segundo paño limpio para remover el excedente.

**Estructura** Cueros y viniles, Plásticos sin pintar

**Línea** Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

### CARACTERÍSTICAS

#### PROPIEDADES FÍSICAS

#### DATOS

Apariencia:

Líquida

Aroma

Fresco

Color de la mezcla

Beige

Densidad

0,96 – 1,0 g/ml

Viscosidad

100 – 115 KU

### PRESENTACIÓN

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

# INFORMACIÓN TÉCNICA



## ACONDICIONADOR DE HULES Y VINILES

529-36930-027

---

Envase plástico de 870 ml.

---

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

#### Instrucciones de aplicación

Agite antes de usar. Vierta el producto generosamente sobre un paño de microfibra o esponja aplicadora y espárzalo uniformemente sobre la superficie. Pase un segundo paño limpio para remover el excedente y resaltar el acabado. No lo aplique sobre gamuza ni telas.

---

### OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

### SALUD

- No atomizar directamente sobre las plantas, ni a los ojos, boca o nariz de seres humanos o animales.
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

---

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.