

INFORMACIÓN TÉCNICA

FACHALETA TIPO PIEDRA

534-40100-721



DESCRIPCIÓN

La FACHALETA TIPO PIEDRA es un revestimiento decorativo para paredes a base de mortero, tanto para interiores como exteriores que brinda un aspecto rústico para los distintos espacios constructivos.

USO

Estas piezas se colocan en paredes para espacios de áreas sociales, muros y fachadas de edificaciones. Donde se le quiera dar un aspecto decorativo, con distintas tipologías y tamaños.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Resistencia a la compresión a 28 días kg/cm²
(ASTM C-109)

>60

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

FACHALETA TIPO PIEDRA 15 x 60 cm (40100-720)

FACHALETA TIPO PIEDRA 9.5 x 60 cm (40100-721)

FACHALETA TIPO PIEDRA 4.3 x 60 cm (40100-722)

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Condiciones de aplicación

La superficie a la que adhiera la pieza debe estar seca, limpia y bien adherida. Si el sustrato está fisurado debe repararlo previamente.

Instrucciones de aplicación

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FACHALETA TIPO PIEDRA

534-40100-721



Adhiera la FACHALETA TIPO PIEDRA con el 535-39720-720 MORTERO ADHESIVO PORCELANATO MPI 720, según las instrucciones detalladas en su hoja técnica. Una vez fraguado el mortero puede aplicar el 505-00317-900 (MICROFLEX) para brindarle una excelente protección y repelencia al agua.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.