

DESCRIPCIÓN

Las losetas urbanas son fabricadas con materiales de alta calidad, cemento y agregados debidamente graduados que permiten dar un acabado liso o bien superficies con texturas que las hace antideslizante y colores que embellecen su acabado. La superficie de las losetas urbanas viene reforzada con hidrófugos que reducen su absorción previniendo la formación de algas y moho.

USO

Las losetas urbanas se utilizan en áreas sujetas a agentes climáticos y al tráfico tanto vehicular como peatonal. Las losetas urbanas pueden utilizarse en diversos sectores donde exista tráfico vehicular como peatonal, en ambiente interno y externo tales como: Aceras, parques, área de piscina, senderos, comerciales e instituciones públicas.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Peso específico seco.	75 kg $\pm$ 2 kg/m ²
Espesor de la loseta	3.5 – 4 mm
Medidas:	30x50 cm
Resistencia a la flexión	>4MPa o 42 kg/cm ²

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

PRESENTACIÓN



APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Condiciones de aplicación

La superficie a la que adhiera la pieza debe estar seca, limpia y bien adherida. Si el sustrato está fisurado debe repararlo previamente.

Instrucciones de aplicación

Debe colocarse la loseta urbana sobre una superficie firme y estable. Utilice el PEGASUR Cod. 39125-720 para adherir y nivelar las losetas sobre la superficie, generalmente a un espesor entre los 2.5cm y 5cm. Utilice el MORTERO PARA FRAGUA Cod. 39651-000 en cualquiera de los colores disponibles para el relleno de las sisas entre cada pieza.

OBSERVACIONES

- ✓ Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>

SALUD

- ✓ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.