INFORMACIÓN TÉCNICA

DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO

535-39615-720

DESCRIPCIÓN

El Desmoldante para Concreto Estampado 39615-720 es un producto premezclado en polvo, que facilita la colocación y el desmolde que se realiza en fresco, al moldear el concreto estampado. Al formar una barrera aísla el molde del estampado y el concreto húmedo, facilitando la separación posterior de estos.

USO

Utilice únicamente sobre el Fondo para Concreto Estampado 39610 para permitir la remoción de los moldes utilizados para ese fin.

Estructura	Aleros, Cielos, Elementos estructurales (columnas, cerchas, etc.), Losas / azoteas / terrazas, Muros, Paredes, Precintas, Piscinas, Pisos, Techos
Interior/Exterior	Exterior, Interior
Superficie	Concreto
Línea	Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Aspecto	Polvo

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Rendimiento teórico (m^2/galón)	25 m2

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una milésima de pulgada (0,0254 mm).

PRESENTACIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO

535-39615-720

PRESENTACIONES DISPONIBLES	COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Envase plástico de 5 kg	Gris oscuro - Terracota - Rojo óxido - Sahara.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Condiciones de aplicación

La superficie debe tratarse previamente con Fondo para Concreto Estampado 39610, según indique la Hoja Técnica de ese producto.

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del producto.

Instrucciones de aplicación

Espolvoree el producto sobre la totalidad de la superficie de concreto tratada con el Fondo para Concreto Estampado 39610. Una vez aplicado el Desmoldante, se procede a dar textura a la superficie con los moldes para concreto estampado seleccionados, estos últimos se colocan y apisonan hasta lograr una marca adecuada del diseño sobre el concreto fresco.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web http://www.gruposur.com

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.