

INFORMACIÓN TÉCNICA

INKKER FLEXOKLEAN

539-33160-500



DESCRIPCIÓN

INKKER FLEXOCLEAN 539-33160-500, limpiador de tinta flexográfica, es un producto que, por su composición, remueve rastros de tinta reciente en máquinas impresoras flexográficas o residuos que han permanecido por algún tiempo sin remover en diferentes superficies de esas máquinas: rodillos anilox, rodillos porta-plancha, o rodillos compresores. Este producto es totalmente soluble en agua.

USO

Su principal uso es la limpieza de tinta en los módulos de color de unidades flexográficas. Se utiliza para remover residuos de tinta adheridos a las diferentes partes de equipos tal como rodillos, engranajes y otros. No se ha detectado degradación de los componentes del equipo debido al uso de INKKER FLEXOCLEAN. Aplique el producto con un rociador de mano sobre la superficie que contenga la tinta a remover, no permita que la superficie se seque. Espere entre 5-10 minutos hasta que el material seco adherido comience a removese de la superficie, puede utilizar un cepillo de cerdas suaves para realizar acción mecánica. Enjuague con agua limpia; de ser necesario puede repetir el procedimiento. Para más detalles consulte la sección "Instrucciones de Aplicación".

Estructura	Equipos, Industrial
Línea	Línea Industrial/Profesional
CARACTERÍSTICAS	
PROPIEDADES ESPECIALES	
Apariencia	Líquido Azul
PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
pH	10 - 13
Viscosidad copa Zahn 4 (s)	5 - 10
Densidad típica (g/ml)	0,98 - 1,2

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 2.0 del: Feb 2/11/2021
11 2021 3:02PM



INFORMACIÓN TÉCNICA

INKKER FLEXOKLEAN

539-33160-500



PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Contenedor plástico de 208 litros

Envase plástico de 208.175 litros = 55 galones

Envase plástico 18,925 litros = 'Pichinga' de 5 Galones.

Envase plástico de 1000 Litros = tote tank

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

Agite antes de usar.

Aplique una cantidad suficiente de producto con un rociador de mano sobre la superficie que contenga la tinta a remover, no permita que la superficie se seque, por lo que puede ser necesario hacer más de una aplicación.

Espere entre 5-10 minutos hasta que el material seco adherido comience a removese de la superficie, en caso necesario para ayudar a la remoción utilice un cepillo de cerdas suaves. Despues de pasado el tiempo, enjuagar con agua limpia.

En caso de que todavía se presenten residuos de tintas en la maquina repetir el procedimiento hasta lograr remover todo el material que se encuentra adherido.

Después de su uso, mantenga el recipiente bien cerrado para evitar evaporación que puede hacer perder efectividad al producto.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web
<https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- No mezcle este producto con otros productos usados para limpieza.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA

INKKER FLEXOKLEAN

539-33160-500



SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 2.0 del: Feb 2/11/2021
11 2021 3:02PM

