# INFORMACIÓN TÉCNICA

## BECCNOL EC 796

## ESPUMA RÍGIDA de ALTA DENSIDAD PARA INYECCIÓN

555-08796-900

### COMPONENTE

| | |
|---|---|
| Componente A | 555-07627-900 |
| Componente B | 555-08796-900 |

### DESCRIPCIÓN

BECCNOL EC 796 es un poliol para espuma de poliuretano, autoextinguible y de bajo olor. Su baja viscosidad le permite aplicarse con sistemas de inyección. Cumple con los requisitos del Protocolo de Montreal. Es un propelente de tercera generación, no inflamable que no daña la capa de ozono.

### USO

BECCNOL EC 796 puede emplearse en la creación de rellenos para cavidades de sistemas de refrigeración.

| | |
|---|---|
| **Línea** | Línea Industrial/Profesional |

### CARACTERÍSTICAS

VALORACIÓN

| | |
|---|---|
| Apariencia | Violeta Ámbar |

| PROPIEDADES FÍSICAS | DATOS |
|---|---|
| Peso por galón (kg/gal) | 4,55 - 4,65 |
| Viscosidad Brookfield (cPs) | 410 - 830 |
| Ensayo de Autoextinguibilidad ASTM D - 1692 | Cumple |
| Tiempo de expansión máxima / segundos | 120 - 180 |
| Densidad Core / (kg/m³) | 60 - 70 |

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## BECCNOL EC 796

## ESPUMA RÍGIDA de ALTA DENSIDAD PARA INYECCIÓN

555-08796-900

| | |
|---|---|
| Tiempo de crema / segundos | 40 - 80 |

## PRESENTACIÓN

| PRESENTACIONES DISPONIBLES |
|---|
| Componente B Código 555-08796-900 Envase con 3,785 litros = 4,0 kg |
| Componente B Código 555-08796-900 Balde (cubeta) con 18,925 litros = 21,0 kg |
| Componente B Código 555-08796-900 Barril (estañón) con 208 litros = 230, kg |

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

| COMPONENTE | RELACIÓN DE MEZCLA | INSTRUCCIONES DE MEZCLA |
|---|---|---|
| Componente A: 555-07627-900 - BECCDUR 7627 | **1 parte** | Agite antes de usar: |
| Componente B: 555-08796-900 - BECCNOL EC 796 | **1 parte** | Mezcle en partes iguales y agite. |

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## BECCNOL EC 796

## ESPUMA RÍGIDA de ALTA DENSIDAD PARA INYECCIÓN

555-08796-900

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON

Equipo de Inyección

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## BECCNOL EC 796

## ESPUMA RÍGIDA de ALTA DENSIDAD PARA INYECCIÓN

555-08796-900

| Condiciones de aplicación | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | 25 - 27 °C |
| Temperatura Poliol | 22 - 25 °C |
| Temperatura del BECCDURE 7627 | 25 - 27 °C |
| **Instrucciones de aplicación** | |
| | Asegúrese de la debida calibración de los equipos para lograr la relación de mezcla indicada. |

### OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com .
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- Debe ser utilizado antes de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta del envase.

### SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el apropiado Equipo de Protección Personal (EPP), lo cual está descrito en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en http://www.gruposur.com
- Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo (MSDS).
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

### Notas

- El aplicador debe utilizar el apropiado Equipo de Protección Personal, el cual está detallado en la MSDS de este producto

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.