

INFORMACIÓN TÉCNICA

BECCWAX

Cera Desmoldante

555-14004-000



DESCRIPCIÓN

BECCWAX es una cera desmoldante en forma sólida, para temperatura alta y temperatura ambiente. Contiene ceras sintéticas y aditivos que producen desmoldes del plástico altamente efectivos.

USO

BECCWAX es excelente para el desmolde efectivo del plástico reforzado con fibra de vidrio y partes de mármol cultivado. Le asegura desmoldes rápidos y perfectos sin dejar acumulación a transferencia.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Olor	Ligero Solvente Alifático
Apariencia	Cera en pasta ligeramente amarillenta
Gravedad Específica (g/mL)	0,79 - 0,83

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase metálico con 700 g de producto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN

INSTRUCCIÓN

Preparación de superficie: La superficie debe estar seca y libre de polvo o cualquier otro contaminante.

INFORMACIÓN TÉCNICA

BECCWAX

Cera Desmoldante

555-14004-000



PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE

RELACIÓN DE MEZCLA

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 555-14004-000 BECCWAX

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PUEDE SER APLICADO CON



Uso manual

Instrucciones de aplicación

Aplíquela por partes, en movimientos circulares.

No espere a que seque, pues es más fácil removerla húmeda.

Terminada la aplicación, pase una segunda toalla o esponja seca para resaltar el brillo.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>