

CLARIFICADOR PARA PISCINAS

557-53464-500

DESCRIPCIÓN

El CLARIFICADOR PARA PISCINAS es un clarificante líquido con carga catiónica, naturaleza ácida y un peso molecular medio. Sus propiedades químicas permiten la coagulación de sólidos suspendidos y previenen la formación de algas, lo cual lo convierte en un producto ideal para el tratamiento de aguas recreativas.

USO

Producto diseñado para incrementar la eficiencia del sistema de filtración de piscinas mediante la aglomeración de partículas suspendidas que normalmente no son retenidas por el filtro. Los agregados formados permanecen en circulación hasta su remoción por filtración, contribuyendo a obtener agua cristalina.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Estado físico	Líquido azul
Producto altamente concentrado	

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Sólidos por peso (%)	8,0 – 10,0
Solubilidad a 25 °C	Altamente soluble en agua.
Densidad	0,950 – 1,050 g/mL
Valor del pH	2 – 4

PRESENTACIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



CLARIFICADOR PARA PISCINAS

557-53464-500

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico 0,946 Litros = 1/4 de Galón

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

Se recomienda una dosificación de 1,4 mL de CLARIFICADOR PARA PISCINAS por cada metro cúbico de agua. El producto se aplica disolviendo la cantidad requerida en un balde con agua de la piscina y agregándolo por todo el contorno de la piscina con la bomba en recirculación por 1 hora y posteriormente realizar el tiempo de filtración normal de la piscina según su volumen y características específicas.

OBSERVACIONES

- ☐ Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- ☐ Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños. Almacene a la sombra
- ☐ No se recomienda refrigerar el contenido de este envase
- ☐ No mezcle este producto con otros productos usados para limpieza.

SALUD

- ☐ El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- ☐ Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.