

INFORMACIÓN TÉCNICA

OMSUR ESTEARATO DE CALCIO GRANULAR



557-53810-0CG

DESCRIPCIÓN

ESTEARATO DE CALCIO GRANULAR es un producto químico de alta pureza que se utiliza en varios procesos industriales. Muy estable en alta temperatura, insoluble en agua, no genera polvo durante su manipulación y procesamiento final, fácil de pesaje, transporte y almacenamiento.

USO

De uso exclusivo para procesos industriales bajo supervisión profesional. El Estearato de Calcio granular tiene diferentes aplicaciones en la industria del plástico, caucho, PVC, cosmética y otras. Sus principales usos son: Industria del plástico: agente de ayuda de proceso, agente de despegue y antiestático, agente de ayuda en la dispersión de los pigmentos en los masterbatch. Industria de PVC: agente lubricante, estabilizador y promotor de fusión, agente desmoldante. Agente reductor de presión en la extrusora durante el moldeado por inyección. Industria del caucho: agente desmoldante. Industria cosmética: agente impermeabilizante. Industria del concreto: agente impermeabilizante, aditivo reductor de eflorescencia secundaria.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Estado físico

Sólido

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Densidad aparente (g/cm³)

0,6 – 0,7

Porcentaje de ácido graso libre

< 1,0 %

Punto de fusión

145 – 155 °C

Porcentaje de Humedad

< 1,5 %

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

OMSUR ESTEARATO DE CALCIO GRANULAR



557-53810-0CG

Porcentaje de ceniza

10 - 11 % (CaO)

Granulometría

Pasante Malla 5= 99 %

Retenido Malla 20= 99 %.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Saco de 15 kg

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Notas

La preparación del producto será según requerimientos del proceso industrial específico

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com.
- Almacene en tarimas, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.