

# INFORMACIÓN TÉCNICA



## SILISPORT

557-53988-000

### DESCRIPCIÓN

El SILISPORT es una Arena sílica de alta pureza, obtenido a partir de arena natural, la cual es sometida a un proceso de lavado y secado en hornos rotativos de alta eficiencia y posteriormente cribada. Sus características y granulometría cumplen con los estándares internacionales para uso en canchas deportivas, siendo un excelente producto para el recubrimiento superior y en las zonas de la base de superficies deportivas.

### USO

El SILISPORT puede ser utilizado para la instalación y mantenimiento de canchas deportivas. También puede ser utilizado en áreas recreativas.

Línea Línea Industrial/Profesional

### CARACTERÍSTICAS

#### PROPIEDADES ESPECIALES

Estado físico Sólido

#### PROPIEDADES FÍSICAS

#### DATOS

Densidad aparente (g/cm <sup>3</sup> )	1.30 – 1.50
Granulometría	100% pasante malla 16.
Humedad % (m/m)	Máx. 2 %

### PRESENTACIÓN

#### PRESENTACIONES DISPONIBLES

Sacos de 40 kg

Sacos de 1000 kg.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

# INFORMACIÓN TÉCNICA



## SILISPORT

557-53988-000

COMPONENTE	RELACIÓN DE MEZCLA	INSTRUCCIONES DE MEZCLA
Producto : 557-53988-000 SiliSport		Lea la etiqueta antes de usar el producto:

### APLICACIÓN DEL PRODUCTO

#### Notas

Producto listo para utilizar.

### OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene en tarimas, bajo techo, en un lugar fresco y seco.

### SALUD

- Evite el contacto con la piel e inhalar sus vapores.
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>
- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.