INFORMACIÓN TÉCNICA

CARBO PE 835-N0

558-53835-000

DESCRIPCIÓN

CARBO PE 835-N0 es un concentrado de Carbonato de Calcio, resina base de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) y aditivos lubricantes, posee excelente dispersión, blancura y desempeño; Permite una reducción importante en el uso de masterbatch blanco. Estatus Regulatorio: este producto contiene materias primas que cumplen con FDA 21 CFR. 178.3297

USO

Este producto aumenta la blancura pero no opacidad en film. Permite aplicaciones en HDPE, LLDPE y otras aplicaciones generales. Puede utilizarse en un 10- 35 % dependiendo del producto.

Línea	Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Resina Vehículo	LLDPE
Forma del Pélet	Ovalado
Contenido de Carbonato	78 - 80 %
Densidad	1,85 g/cm³
Humedad	< 0,15 %
Melt Index (190 °C / 2,16 kg)	2,00 - 4,00 g/10 min
Toxicidad	No tóxico

(1) Métodos internos basados en Normas ASTM.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARBO PE 835-N0

558-53835-000

Pélet en sacos de 25 kg

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO

Extrusión Película	15 - 30 %
Laminación	8 - 16 %
Extrusión - Rafia	10 - 20 %
Extrusión Fleje	5 - 12 %
Extrusión - Soplado	10 - 15 %
Moldeo	5 - 10 %
Inyección	5 - 10 %

Notas

Los porcentajes a utilizar dependen del espesor de la película o de la pared del producto final.

La preparación del producto debe realizarse según requerimientos del proceso industrial específico.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/
- Este producto es únicamente para uso profesional/industrial y debe ser aplicado por personal capacitado.
- La utilización de Masterbatch depende de las características técnicas del equipo, calidad de materia prima y requerimientos específicos del producto final a fabricar.
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.

SALUD

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Producto exclusivamente para uso industrial.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web http://www.gruposur.com

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.