

DESECANTE PE 904

558-53842-904

DESCRIPCIÓN

DESECANTE PE 904 es un aditivo inorgánico en resina base de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). El Desecante PE 904 garantiza una buena barrera ante la humedad y un buen desempeño evitando defectos en el sustrato (Película/ Film), facilitando su procesabilidad en el proceso.

USO

Se recomienda para aplicaciones en HDPE, LLDPE y PP en procesos de extrusión.

Línea Materias Primas para la Industria , Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Resina Vehículo	LLDPE
Tamaño del Pélet	2,50 – 3,00 mm
Forma del Pélet	Esférica
Pélet por gramo	50 – 60
Contenido de aditivo	80,00 %
Densidad	1,80 – 1,90 g/cm ³
Densidad aparente	1,00 – 1,10
Humedad % (m/m)	0,15%
Dispersión	Buena
Melt Index (190 °C / 2,16 kg)	5,00 – 6,00 g/10 min

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA



DESECANTE PE 904

558-53842-904

Pélet en sacos de 25 kg

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO

Extrusión – Soplado	1 – 5 %
---------------------	---------

OBSERVACIONES

- ☐ Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- ☐ Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- ☐ Este producto es únicamente para uso profesional/industrial y debe ser aplicado por personal capacitado.
- ☐ Para estar seguro del uso adecuado del producto contacte a nuestro Servicio Técnico, como se indica abajo.
- ☐ La utilización de Masterbatch depende de las características técnicas del equipo, calidad de materia prima y requerimientos específicos del producto final a fabricar.

SALUD

- ☐ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ☐ El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.