INFORMACIÓN TÉCNICA

SLIP PE 904-E

559-53843-904

DESCRIPCIÓN

SLIP PE 904-E es un aditivo deslizante en resina base de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Funciona como agente deslizante de migración lenta para reducir el coeficiente de fricción (COF) existente en las películas de polietileno. Estatus Regulatorio: Este producto contiene materias primas que cumplen con la normativa FDA 21 CFR 175.105.

USO

Se recomienda especialmente en aplicaciones en HDPE, LLDPE y PP, en procesos de extrusión.
Sector /Industria Film industrial -Comercial, Industria.

Línea Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS	DATOS
Resina Vehículo	LLDPE
Forma del Pélet	Cilíndrico
Tamaño del Pélet	2,50 - 3,00 mm
Pélet por gramo	25 - 35
Contenido de aditivo	5 %
Olor	Sin olor
Humedad % (m/m)	0,01 - 0,20 %
Densidad	0,90 - 0,95 g/cm³
Melt Index (190 °C / 2,16 kg)	16 - 24 g/10min
Coeficiente de fricción	0,01 - 0.02

PRESENTACIÓN

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SLIP PE 904-E

559-53843-904

PRESENTACIONES DISPONIBLES
Pélet en sacos de 15 kg.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO

Extrusión Película	1% - 5%

Notas

Los porcentajes a utilizar dependen del espesor de la película o de la pared del producto final.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, para un manejo seguro de este producto, puede visitar nuestra página web https://www.gruposur.com/asistencia/
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- Este producto es únicamente para uso profesional/industrial y debe ser aplicado por personal capacitado.
- Para estar seguro del uso adecuado del producto contacte a nuestro Servicio Técnico, como se indica abajo.
- La utilización de Masterbatch depende de las características técnicas del equipo, calidad de materia prima y requerimientos específicos del producto final a fabricar.

SALUD

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- El personal de aplicación debe utilizar el adecuado equipo de protección personal (Por ejemplo: Guantes, máscara, gafas, etc.)
- Producto exclusivamente para uso industrial.
- El usuario de este producto puede necesitar un adecuado Equipo de Protección Personal, como se detalla en su respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), disponible en la web http://www.gruposur.com

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.