



## Aditivo anti-silicona 580-100

**Aplicación:** El eliminador de ojos de pescado. Se utiliza para prevenir las depresiones en la pintura causadas por la silicona.

**Propiedades:** Use solamente cuando sea **absolutamente** necesario. Use lo menos posible; no EXCEDA un máximo de un 5% (por volumen).

- Nota:**
- Use solamente en la Línea 22 y capas de transparentes.
  - Use 580-100 solamente fuera de la sala de rociado.
  - Deseche los paños contaminados con el eliminador de ojos de pescado inmediatamente.
  - Si el 580-100 está en la primera capa, luego se debe agregar a las capas siguientes (mínimo de la misma cantidad).

	<b>Aplicación</b>	Eliminador de ojos de pescado
	<b>Sistema de pintado</b>	C3
	<b>COV listo para usar</b>	7,0 lb/gal; 841 g/litro
	<b>Razón de mezcla</b>	Agregue 2%-5% máximo (por volumen) de 580-100 para materiales de capas de acabado listos para usar.

Los materiales descriptos están indicados para ser aplicados por personal profesional capacitado sólo utilizando los equipos adecuados. Los productos pueden ser peligrosos y deben utilizarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta correspondiente y con la información de datos técnicos. Se debe usar protección para respirar en todo momento en que se estén utilizando estos productos. Lea la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) para obtener información detallada. Los métodos y declaraciones descriptas se basan en las últimas normas de tecnología que los fabricantes conocen. Los procedimientos de aplicación citados son sugerencias y no deben interpretarse como garantía para utilizar en eventos que resulten de su utilización. Las proporciones de dilución tienen como propósito proporcionar el rendimiento máximo teniendo en consideración las limitaciones características de los compuestos orgánicos volátiles (COV) para el uso del producto. Se deben especificar los límites de nivel de COV para verificar su cumplimiento con las regulaciones locales. Modificar la proporción de dilución o del solvente puede afectar el cumplimiento de las regulaciones de COV. Es la responsabilidad exclusiva del usuario asegurar que el uso y la aplicación del producto se realizan en conformidad con los requerimientos regulatorios, legislativos y municipales.