

UNIPAR Aerosol Automotriz

**598-17550-S00 / 598-17000-S00 / 598-19100-S00 /
598-21600-S00**

DESCRIPCIÓN



UNIPAR Aerosol Automotriz es una línea de productos **base solvente para repinte automotriz**, listos para usar y diseñados para facilitar su aplicación. En esta presentación se ofrecen **UNIPAR PRIMARIO 17550** y los acabados **ESMALTE ACRÍLICO CINCO BIG / ESMALTE SECADO RÁPIDO y PARCRIL**



Disponibilidad de envases

**AEROSOL 400 ml | PESO
NETO 134 g (4.72 oz)**

Disponibilidad de colores

**Consultar ficha técnica
correspondiente.**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Antes de la aplicación de los productos **UNIPAR Aerosol Automotriz**, asegúrese de que el sustrato esté limpio, seco y libre de polvo, grasa, cera u otros contaminantes. Para la preparación adecuada de la superficie, consulte las recomendaciones específicas indicadas para cada producto y proceso de aplicación.

MEZCLAS Y COMPONENTES



Producto listo para uso

APLICACIÓN DEL PRODUCTO



Comentarios: Agite vigorosamente el envase durante al menos 1 minuto para asegurar una mezcla homogénea y obtener un desempeño óptimo. Aplique el producto en capas delgadas y uniformes, manteniendo una distancia constante durante la aplicación. Respete el tiempo de secado entre capas y el espesor recomendado para obtener un acabado adecuado.

OBSERVACIONES

Para información específica sobre preparación, aplicación, tiempos de secado y oreo, así como otras recomendaciones, consulte la ficha técnica correspondiente a cada producto.

Evite exceder los espesores recomendados, ya que esto puede afectar el secado, el desempeño y el acabado final, así como generar defectos en la película.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.

UNIPAR Aerosol Automotriz

**598-17550-S00 / 598-17000-S00 / 598-19100-S00 /
598-21600-S00**

Mantenga el aerosol alejado de calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición.

Utilice el producto en un área con ventilación adecuada.

No aplique en presencia de viento, ya que puede afectar o contaminar superficies cercanas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUIDADOS



Mantenga este producto almacenado por cortos periodos de tiempo, en condiciones secas, en temperaturas no mayores a 50 °C y no menores a 10 °C.

Lea y entienda todas las indicaciones de seguridad en la etiqueta del envase.

Nunca agregue otro componente diferente al indicado en esta hoja. Al hacerlo afecta su desempeño y anula por completo la garantía.

Para el empleo de este producto el personal debe utilizar el adecuado equipo de protección personal, como guantes, gafas y sobre todo mascarilla de carbón activado. La exposición sin protección puede resultar en serios daños a la salud.

Disponga de los desechos respetando las leyes y regulaciones locales.

Para detalles sobre la utilización segura de éste producto, consulte su hoja de seguridad (MSDS), disponible en www.gruposur.com

Mantenga este producto bien tapado en su envase y etiqueta original.

Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre la correcta selección, compatibilidad, aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.