

Mezclador de Punto AM960

Procedimientos de aplicación



Productos	Mezclador de Punto AM960 Preparación y Lavado 851 Pre-Kleano 900 Limpiador Pre-Pintura 901 Final Wipe 909 Pre-Kleano Aero-Max AM900
Limpieza	Vea la Sección Capa de Acabado - “Limpieza y Preparación del Vehículo para la Capa de Acabado” para la preparación del vehículo.
Capa de acabado	Vea la Sección Capa de Transparente
Razón de mezcla	Listo para rociar
Aplicación	Agite la lata aerosol durante un minuto después de que suene la bola para mezclar y rocíe para probar. Distancia de rociado 6 – 8 pulg. 2 a 3 capas livianas hasta lograr la fusión de la capa 1 a 2 minutos de relucido entre capas
Secado	20°C/68°F Consulte la ficha técnica de la capa de transparente
Lijado/ Pulido	Lijado en húmedo - Grano 3000 a 4000 Pulido suave según se requiera
Notas	No deje que la última capa de transparente se seque. Para resultados óptimos, aplique el AM960 después de 30 segundos de haber aplicado la última capa de transparente.



Mezclador de Punto AM960

Datos técnicos



Características

Mezclador de Punto AM960 es un mezclador de 1 K que proporciona una fusión uniforme de los bordes del área reparada con la capa de transparente.

Datos técnicos

Número de capas	2 a 3 capas delgada
COV según se aplica	729 g/litro (6,1 lb/gal)

COSAS QUE SE DEBEN HACER:

- Rocíe el producto en áreas con ventilación adecuada.
- Utilice el respirador NIOSH/MSHA apropiado. Para más detalles, consulte la etiqueta del producto.
- Agite durante un minuto después de que suene la bola para mezclar y rocíe una área pequeña para probar el producto antes de comenzar el trabajo.
- Invierta la lata y rocíe para despejar la boquilla cuando se haya completado el rociado.

COSAS QUE NO SE DEBEN HACER:

- No deje o almacene las latas en contacto directo con la luz solar.
Almacenaje normal recomendado:
50°F-100°F (10°C-38°C).
- No incinere la lata. El contenido se encuentra bajo presión.